

SBS

BMB 801 - 1250
457 mm
BMB 1251 - 1475
707 mm

SBS

39 mm

SBS

104 mm

SBS

BMH 2226 - 2475
207 mm
BMH 2476 - 2725
457 mm

SBS

BMH 420 - 1160
273 mm
BMH 1161 - 1410
523 mm
BMH 1411 - 2725
773 mm

SBS

BMH 711 - 945
408 mm
BMH 946 - 1100
523 mm
BMH 1101 - 1550
773 mm
BMH 1551 - 2000
1273 mm
BMH 2001 - 2725
1523 mm

SBS

BMH 906 - 1160
523 mm
BMH 1161 - 1410
773 mm
BMH 1411 - 1605
1023 mm
BMH 1606 - 1855
1273 mm
BMH 1856 - 2725
1523 mm

SBS

BMH 1551 - 2725
773 mm

SBS

BMH 2161 - 2355
1773 mm
BMH 2356 - 2605
2023 mm
BMH 2606 - 2725
2273 mm

Sponning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
25 mm nok	Veiligheids sluitplaat	SBS.H9-25.Z25	4080200
25 mm nok	Kiepsluitplaat LS	SBK.H9-25.Z25 LS	4080302
25 mm nok	Kiepsluitplaat RS	SBK.H9-25.Z25 RS	4080303

SBK

71,5 mm

SBS

BMB 470 - 710
207 mm
BMB 711 - 960
457 mm
BMB 961 - 1210
707 mm
BMB 1211 - 1460
457 mm
BMB 1461 - 1475
707 mm

SBS

BMB 1211 - 1460
957 mm
BMB 1461 - 1475
1207 mm


De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.

De opgegeven maat is de hartmaat van het boorpatroon

Het boorpatroon bestaat uit 2 boringen van 8 mm / 4mm diep steek 32 mm
Positie boorpatroon is 19 mm vanaf binnenzijde
Beslagspeling "falzluf" 12 mm



4,0 x 40 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

BUVA
rationele bouwproducten

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697507

Getekend

FT

BUVA Activ-Pilot Inbraakwerend draai/Val beslag met vaste krukhoogte

Controle

Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA rationele bouwproducten aanvaardt
nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortkomend uit onjuistheden of
anderzins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.

Type



Blad

1/1

Formaat

A-3

Vrijgifte

Uitvoering

Opschroef lagere
25 mm sluitplaten met positionerings nokken

Documentnummer

201011.POS/1.14V

Revisie

A

Versie

01



BUVA
rationele bouwproducten
Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509






BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 470 mm GEEN WK 2
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 420 mm GEEN WK 2


BASIS DELEN						
pos.	art.		omschr.	art. nr.		
7.1	SWHF 18-12 SL		Schaarlager Opschroefbaar	4080114		
6.1	FWV 18/9-12 LS SL		Raamscharnierstuk voor opschroeflagers LS	4080168		
6.1	FWV 18/9-12 RS SL		Raamscharnierstuk voor opschroeflagers RS	4080169		
6.2	Stopfen FWV SL		Aldekkap voor raamscharnierstuk	4080153		
6.3	EWH 18-12 EV LS SL		Kozijnscharnierstuk Opschroefbaar LS	4080190		
6.3	EWH 18-12 EV RS SL		Kozijnscharnierstuk Opschroefbaar RS	4080191		
10.5	SKG-1		SKG Plaatje	4080289		

HOOGTE DELEN						
pos.	BMH. 1	BMH. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	230 - 419		E 3	Hoekverbinding	sluitzijde onder	4080043
4.1	420 - 2725		E 1	hoekverbinding	sluitzijde onder	4080045
3.1	230 - 465		GAK 465	Espagnolet	sluitzijde	4080003
3.1	466 - 710		GAK 710	Espagnolet	sluitzijde	4080000
3.1	711 - 945		GAK 945-1	Espagnolet	sluitzijde	4080015
3.1	946 - 1100		GAK 1100-1	Espagnolet	sluitzijde	4080016
3.1	1101 - 1325		GAK 1325-1	Espagnolet	sluitzijde	4080017
3.1	1326 - 1550		GAK 1550-1	Espagnolet	sluitzijde	4080018
3.1	1551 - 1775		GAK 1775-2	Espagnolet	sluitzijde	4080019
3.1	1776 - 2000		GAK 2000-2	Espagnolet	sluitzijde	4080020
3.1	2001 - 2225		GAK 2225-2	Espagnolet	sluitzijde	4080021
3.2	2226 - 2475		MK 250-1	Koppelbare middensluiting 250 mm	sluitzijde boven	4080145
3.2	2476 - 2725		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	sluitzijde boven	4080146
10.1	711 - 2725		DFE	Foutbedieningsbeveiliging met oploopp functie	sluitzijde	4080205
10.2	711 - 2725		RT.DFE.TFE	Oploepblokje t.b.v. foutbedieningsbeveiliging	sluitzijde	4080207
9.1	420 - 1605	2161 - 2355	M 250-1	Middensluiting 250 mm	hangzijde	4080135
9.2	906 - 1160		MK 250-1	Koppelbare middensluiting 250 mm	hangzijde	4080145
9.2	1161 - 1410		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	hangzijde	4080146
9.2	1411 - 2725	1856 - 2725	MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	hangzijde	4080147
9.1	1606 - 1855	2356 - 2605	M 500-1	Middensluiting 500 mm	hangzijde	4080136
9.1	1856 - 2160	2606 - 2725	M 750-1	Middensluiting 750 mm	hangzijde	4080137

BREEDTE DELEN						
pos.	BMB. 1	BMB. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	270 - 370	270 - 600	E3	Hoekverbinding	bovenzijde	4080043
4.2	601 - 1475		E2	Hoekverbinding	bovenzijde	4080047
4.1	371 - 1475		E1	Hoekverbinding	bovenzijde	4080045
5.1	270 - 600		OS.1.600	bovengelijder	bovenzijde	4080053
7.2	270 - 600		SH.1.SWF 22 18-9-12 LS	schaar LS	bovenzijde	4080108
7.2	270 - 600		SH.1.SWF 22 18-9-12 RS	schaar RS	bovenzijde	4080109
5.1	601 - 800		OS.2.800	bovengelijder	bovenzijde	4080051
5.1	801 - 1025		OS.2.1025-1	bovengelijder	bovenzijde	4080060
5.1	1026 - 1250		OS.2.1250-1	bovengelijder	bovenzijde	4080061
5.1	1251 - 1475		OS.2.1475-1	bovengelijder	bovenzijde	4080062
7.2	601 - 1475		SH.2.SWF 40 18-9-12 LS	schaar LS	bovenzijde	4080110
7.2	601 - 1475		SH.2.SWF 40 18-9-12 RS	schaar RS	bovenzijde	4080111
9.1	470 - 710		M 250-1	Middensluiting 250 mm	onderzijde	4080135
9.1	711 - 960	1211 - 1475	M 500-1	Middensluiting 500 mm	onderzijde	4080136
9.1	961 - 1210		M 750-1	Middensluiting 750 mm	onderzijde	4080137
9.2	1211 - 1460		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	onderzijde	4080146
9.2	1461 - 1475		MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	onderzijde	4080147




BMB




BMH

≤ 1,5 : 1



4,0 x 40 mm



KRUKGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
230 - 419	GAK 465	114 mm
420 - 710	GAK 465 / GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm

