


BU BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 470 mm GEEN WK 2
BU BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 655 mm GEEN WK 2





BASIS DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
6.1	FL SE 1	Raamschermstuk verdekt SELECT	4083030
6.4	AP H SE 20-9 LS	Adaptierplaat voor draagstang	4083010
6.4	AP H SE 20-9 RS	Adaptierplaat voor draagstang	4083011
6.2	FLS SE	Draagstang verdekt SELECT	4083009
6.3	EL H SE 20-9 ZLS	Kozijnschermstuk verdekt SELECT LS	4083031
6.3	EL H SE 20-9 Z RS	Kozijnschermstuk verdekt SELECT RS	4083032
7.2	SH SE 20-9 Z LS	Schaar verdekt SELECT LS	4083012
7.2	SH SE 20-9 Z RS	Schaar verdekt SELECT RS	4083013
10.5	SKG-1	SKG Plaatje	4080289

HOOGTE DELEN

pos.	BMH 1	BMH 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	460 - 2725	E1		hoekverbinding	sluitzijde onder	4080045
3.1	460 - 710	GAK 710		Espagnolet	sluitzijde	4080000
3.1	711 - 945	GAK 945-1		Espagnolet	sluitzijde	4080015
3.1	946 - 1100	GAK 1100-1		Espagnolet	sluitzijde	4080016
3.1	1101 - 1325	GAK 1325-1		Espagnolet	sluitzijde	4080017
3.1	1326 - 1550	GAK 1550-1		Espagnolet	sluitzijde	4080018
3.1	1551 - 1775	GAK 1775-2		Espagnolet	sluitzijde	4080019
3.1	1776 - 2000	GAK 2000-2		Espagnolet	sluitzijde	4080020
3.1	2001 - 2225	GAK 2225-2		Espagnolet	sluitzijde	4080021
3.2	2226 - 2475	MK 250-1		Koppelbare middenstutsluiting 250 mm	sluitzijde boven	4080145
3.2	2476 - 2725	MK 500-1		Koppelbare middenstutsluiting 500 mm	sluitzijde boven	4080146
10.1	711 - 2725	DFE		Foutbedieningsbeveiliging met oploefuncie	sluitzijde	4080205
10.2	711 - 2725	RT DFE TFE S		Opticlopkielc 1 b v foutbedieningsbeveiliging	sluitzijde	4082154
9.1	655 - 1605	M 250-1		Middenstutsluiting 250 mm	hangzijde	4080135
9.2	906 - 1160	MK 250-1		Koppelbare middenstutsluiting 250 mm	hangzijde	4080145
9.2	1161 - 1410	MK 500-1		Koppelbare middenstutsluiting 500 mm	hangzijde	4080146
9.2	1411 - 2725	MK 750-1		Koppelbare middenstutsluiting 750 mm	hangzijde	4080147
9.1	1606 - 1855	M 500-1		Middenstutsluiting 500 mm	hangzijde	4080136
9.1	1856 - 2160	M 750-1		Middenstutsluiting 750 mm	hangzijde	4080137


BREEDTE DELEN

pos.	BMB 1	BMB 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	470 - 1475	370 - 1475	E1	Hoekverbinding	bovenzijde	4080045
5.1	470 - 550	OS SE 550		bovengelijder verdekt	bovenzijde	4083003
5.1	551 - 800	OS SE 800		bovengelijder verdekt	bovenzijde	4083004
5.1	801 - 1025	OS SE 1025-1		bovengelijder verdekt	bovenzijde	4083005
5.1	1026 - 1475	OS SE 1250-1		bovengelijder verdekt	bovenzijde	4083006
5.2	1251 - 1475	ZSR SL		bijselschaar	bovenzijde	4080125
9.1	470 - 710	M 250-1		Middenstutsluiting 250 mm	onderzijde	4080135
9.1	711 - 980	M 500-1		Middenstutsluiting 500 mm	onderzijde	4080136
9.1	981 - 1210	M 750-1		Middenstutsluiting 750 mm	onderzijde	4080137
9.2	1211 - 1460	MK 500-1		Koppelbare middenstutsluiting 500 mm	onderzijde	4080146
9.2	1461 - 1475	MK 750-1		Koppelbare middenstutsluiting 750 mm	onderzijde	4080147



≤ 2 : 1

KRUKGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
460 - 710	GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	280 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm



SBS

98 mm

SBS

BMB 801 - 1250
457 mm
BMB 1251 - 1475
707 mm

SBS

104 mm

SBS


BMH 655 - 1160
273 mm
BMH 1161 - 1410
523 mm
BMH 1411 - 2725
773 mm

SBS


BMH 906 - 1160
523 mm
BMH 1161 - 1410
773 mm
BMH 1411 - 1605
1023 mm
BMH 1606 - 1855
1273 mm
BMH 1856 - 2725
1523 mm

SBS

BMH 2161 - 2355
1773 mm
BMH 2356 - 2605
2023 mm
BMH 2606 - 2725
2273 mm



Spooning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
25 mm nok	Veiligheids sluitplaat	SBS HB-25 Z25	4080200
25 mm nok	Kiepsluitplaat LS	SBK HB-25 Z25 LS	4080302
25 mm nok	Kiepsluitplaat RS	SBK HB-25 Z25 RS	4080303



SBK

65.5 mm

SBS

BMB 470 - 710
201 mm
BMB 711 - 960
451 mm
BMB 961 - 1210
701 mm

SBS

BMB 1211 - 1460
951 mm
BMB 1461 - 1475
1201 mm


De opgegeven maat is de maat vanuit de spooning.

De opgegeven maat is de hartmaat van het boorpatroon

Het boorpatroon bestaat uit 2 boortgen van 8 mm / 4mm diep steek 32 mm

Positie boorpatroon is 19 mm vanaf binnenzijde

Bestelspanning "valdur" 12 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

Geleend

FT

BUVA
rationele bouwproducten

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509

Controle

Vrijgifte

BUVA Activ-Pilot VH Stolpraam beslag draai/Val deel met vaste krukhoogte

Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA, rationele bouwproducten aanvaardt
nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortvloeiend uit onjuistheden of
anderzins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.

verdekt beslag SELECT

25 mm sluitplaten met positioneringsnokken

Documentnummer

201011.POS/2.18V A

Blad

1/1

Formaat

A-3

Revisie

01