







BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 410 mm GEEN WK 2
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 450 mm GEEN WK 2

BASIS DELEN		
pos.	art.	art. nr.
7.1	SW/T 18-12 SL	4050113
6.1	FV/Ta 18-9-12 RS SL	4050156
6.1	FV/Ta 18-9-12 RS SL	4050167
6.2	Stoepen BR FK	4050199
6.3	EW/Ta 18-12 LS SL	4050195
6.3	EW/Ta 18-12 RS SL	4050196
10.5	SKG-1	4050289
	SKG Plantje	4050290

HOOGTE DELEN						
pos.	BMH. 1	BMH. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	460 - 2725		E1	hoekverbinding	sluitzijde onder	4080045
3.1	460 - 710		GASK 710	Stoep Espagnolet	sluitzijde	4082100
3.1	711 - 945		GASK 945-1	Stoep Espagnolet	sluitzijde	4082120
3.1	946 - 1100		GASK 1100-1	Stoep Espagnolet	sluitzijde	4082121
3.1	1101 - 1325		GASK 1325-1	Stoep Espagnolet	sluitzijde	4082122
3.1	1326 - 1550		GASK 1550-1	Stoep Espagnolet	sluitzijde	4082123
3.1	1551 - 1775		GASK 1775-2	Stoep Espagnolet	sluitzijde	4082124
3.1	1776 - 2000		GASK 2000-2	Stoep Espagnolet	sluitzijde	4082125
3.1	2001 - 2225		GASK 2225-2	Stoep Espagnolet	sluitzijde	4082126
3.2	2226 - 2475		Mis SO 250-1	Stoep Espagnolet	sluitzijde boven	4082079
3.2	2476 - 2725		Mis SO 500-1	Stoep Espagnolet verlengstuk boven 250 mm sluitzijde boven Stoep Espagnolet verlengstuk boven 500 mm sluitzijde boven	4080014	

9.1	460 - 1605	2161 - 2355	M 250-1	Middensluting 250 mm	hangzile	4080135
9.2	906 - 1160		MK 250-1	Koppelbare middensluting 250 mm	hangzile	4080145
9.2	1161 - 1410		MK 500-1	Koppelbare middensluting 500 mm	hangzile	4080147
9.2	1411 - 2725	1856 - 2725	MK 750-1	Koppelbare middensluting 750 mm	hangzile	4080147
8.1	1606 - 1855	2356 - 2505	M 500-1	Middensluting 500 mm	hangzile	4080136
8.1	1856 - 2160	2506 - 2725	M 750-1	Middensluting 750 mm	hangzile	4080137

BREEDTJE DELEN						
	BMB. 1	BMB. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.3.	370 - 600		E3	Hoekverbinding	bovenzijde	4080043
4.2.	601 - 1475		E2	Hoekverbinding	bovenzijde	4080047
4.1	370 - 1475		E1	Hoekverbinding	bovenzijde	4080045
5.1	370 - 600		OS 1.600	bovengeijlder	bovenzijde	4080053
7.2	370 - 600		SH 1 SWF 22 18-9-12 LS	schar LS	bovenzijde	4080108
7.2	370 - 600		SH 1 SWF 22 18-9-12 RS	schar RS	bovenzijde	4080109
5.1	801 - 800		OS 2.800	bovengeijlder	bovenzijde	4080051
5.1	801 - 1025		OS 2.1025-1	bovengeijlder	bovenzijde	4080060
5.1	1026 - 1250		OS 2.1250-1	bovengeijlder	bovenzijde	4080061
5.1	1251 - 1475		OS 2.1475-1	bovengeijlder	bovenzijde	4080062
7.2	601 - 1475		SH 2 SWF 40 18-9-12 LS	schar LS	bovenzijde	4080110
7.2	601 - 1475		SH 2 SWF 40 18-9-12 RS	schar RS	bovenzijde	4080111
9.1	410 - 710	M 500-1		Middenslusing 250 mm	onderzijde	4080135
9.1	711 - 980	M 500-1		Middenslusing 500 mm	onderzijde	4080136
9.1	981 - 1210	M 750-1		Middenslusing 750 mm	onderzijde	4080137
9.2	1211 - 1460	NK 750-1		Koppelbare middenslusing 500 mm	onderzijde	4080146
1461 - 1475				Koppelbare middenslusing 250 mm	onderzijde	4080147



Spinning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
25 mm nok	Veiligheids sluitplaat	SBS-H9-25.Z25	4080200

Technical drawing of a three-bay SBS (Schnellbau-System) structure. The drawing shows a side elevation with three bays. The left bay is labeled "SBS" and has a height of 1201 mm. The middle bay is labeled "SBS" and has a height of 1210 mm. The right bay is labeled "SBS" and has a height of 1210 mm. The total height of the structure is 33 mm. The drawing includes dimensions for the height of each bay and the total height, as well as the width of the bays (1201 mm, 1210 mm, 1210 mm).



Bay	Height (mm)
Left Bay	1201
Middle Bay	1210
Right Bay	1210
Total Height	33

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.


De opgegeven maat is de hartmaat van het boorpatroon

Het boorpatroon bestaat uit 2 boringen van 8 mm / 4mm diep steek 32 mm

Bestagspelling "falzluf" 12 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

BUVA rationele bouwproducten		Postbus 262 2990 AG Barendrecht Tel: +31 (0) 180 697500 Fax: +31 (0) 180 697509	
Geleidend FT		BUVA Activ-Pilot V/H <u>Stolpraam</u> <u>beslag draai</u> <u>deel</u> met vaste krukhoogte	
Controle	Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA, nationale bouwproducten, aanvaardt noch aans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortvloeiend uit onjuistheden of anderszins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.		
Virgifle	Uitvoering	Inhoor layers	Documentnummer
	25 mm sluitplaten met positioneringsnokken		201011.POS/3.12V
		Type	Blad
		 SKH	1/1
			Formaat
			A-3
		Revisie	Versie
		A	01