



BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 470 mm GEEN WK 2
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMB < 655 mm GEEN WK 2

BASIS DELEN

pos.	art.	omschr.	art. nr.
6.1	FSV-1 SL	Raamschamierstuk	4082030
6.2	FSV-1 SL	Draagstang	4082039
6.3	EV 1-Z rs SL	Kozijnshamierstuk LS	4082031
6.3	EV 1-Z rs SL	Kozijnshamierstuk RS	4082032
7.2	SRV 30-9-Z rs SL	Schaar verdekt LS	4082012
7.2	SRV 30-9-Z rs SL	Schaar verdekt RS	4082013
10.5	SKG-1	SKG Plaatje	4082029



HOOGTE DELEN

pos.	BMH 1	BMH 2	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	460 - 2725	E1	hoekverbinding	sluitzijde onder	4080045
3.1	460 - 710	GAK 710	Espagnolet	sluitzijde	4080000
3.1	711 - 945	GAK 945-1	Espagnolet	sluitzijde	4080015
3.1	946 - 1100	GAK 1100-1	Espagnolet	sluitzijde	4080016
3.1	1101 - 1325	GAK 1325-1	Espagnolet	sluitzijde	4080017
3.1	1326 - 1550	GAK 1550-1	Espagnolet	sluitzijde	4080018
3.1	1551 - 1775	GAK 1775-2	Espagnolet	sluitzijde	4080019
3.1	1776 - 2000	GAK 2000-2	Espagnolet	sluitzijde	4080020
3.1	2001 - 2225	GAK 2225-2	Espagnolet	sluitzijde	4080021
3.2	2226 - 2475	NK 250-1	Koppelbare middensturing 250 mm	sluitzijde boven	4080145
3.2	2476 - 2725	NK 500-1	Koppelbare middensturing 500 mm	sluitzijde boven	4080146
10.1	711 - 2725	DfE	Fourbedieningsbeveiliging met oploef functie	sluitzijde	4080205
10.2	711 - 2725	Optoblokke t.b.v fourbedieningsbeveiliging	Optoblokke t.b.v fourbedieningsbeveiliging	sluitzijde	4080207

BREEDTE DELEN

pos.	BMB 1	BMB 2	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	370 - 480	E3	Hoekverbinding	boenzijde	4080043
4.1	481 - 1475	E1	Hoekverbinding	boenzijde	4080045
5.1	370 - 550	OS V 550	boerengelider verdekt	boenzijde	4082003
5.1	551 - 800	OS V 800	boerengelider verdekt	boenzijde	4082004
5.1	801 - 1025	OS V 1025-1	boerengelider verdekt	boenzijde	4082005
5.1	1026 - 1475	OS V 1250-1	boerengelider verdekt	boenzijde	4082006
5.2	1251 - 1475	ZSR SL	bijschar	boenzijde	4080125
9.1	470 - 710	M 250-1	Middensturing 250 mm	onderzijde	4080135
9.1	711 - 980	M 500-1	Middensturing 500 mm	onderzijde	4080136
9.1	981 - 1210	M 750-1	Middensturing 750 mm	onderzijde	4080137
9.2	1211 - 1460	NK 500-1	Koppelbare middensturing 500 mm	onderzijde	4080146
9.2	1461 - 1475	NK 750-1	Koppelbare middensturing 750 mm	onderzijde	4080147

≤ 1,5 : 1



4,0 x 40 mm

BMH	KRUKGAT MATIEN	Maat
230 - 419	GAK 465	114 mm
420 - 710	GAK 465 / GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm



SBS	BMB 801 - 1250 457 mm
SBS	BMB 1251 - 1475 707 mm

SBS
39 mm

SBS

BMB 2226 - 2475 207 mm
BMB 2476 - 2725 457 mm

SBS

BMB 711 - 945 408 mm
BMB 946 - 1100 523 mm
BMB 1101 - 1550 773 mm
BMB 1551 - 2000 1273 mm
BMB 2001 - 2725 1523 mm

SBS

BMB 1551 - 2725 773 mm

SBS
104 mm

SBS

BMB 655 - 1160 273 mm
BMB 1161 - 1410 523 mm
BMB 1411 - 2725 773 mm

SBS

BMB 906 - 1160 523 mm
BMB 1161 - 1410 773 mm
BMB 1411 - 1605 1023 mm
BMB 1606 - 1855 1273 mm
BMB 1856 - 2725 1523 mm

SBS

BMB 2161 - 2355 1773 mm
BMB 2356 - 2605 2023 mm
BMB 2606 - 2725 2273 mm

Spooring	Onschrining	Type sluitplaat	art. nummer
25 mm nok	Veiligheids sluitplaat	SBS-H9-25-Z25	4080200
25 mm nok	Kiepsluitplaat LS	SBS-KH9-25-Z25 LS	4080302
25 mm nok	Kiepsluitplaat RS	SBS-KH9-25-Z25 RS	4080303

SBK
71,5 mm

SBS

BMB 470 - 710 207 mm
BMB 711 - 960 457 mm
BMB 961 - 1210 707 mm
BMB 1211 - 1460 957 mm
BMB 1461 - 1475 707 mm

SBS



BMB 1211 - 1460 957 mm
BMB 1461 - 1475 1207 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de spooring.

De opgegeven maat is de hartmaat van het boorpatroon

Het boorpatroon bestaat uit 2 borngen van 8 mm / 4mm diep steek 32 mm

Positie boorpatroon is 19 mm vanaf binnenzijde



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

Gefleurd

BUVA Activ-Pilot Inbraakwerend draai/Val beslag met vaste krukhoogte



Controle

Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA, rationele bouwproducten aanvaardt noch aans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortvloeiend uit onjuistheden of anderszins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.

Verdekt beslag

25 mm sluitplaten met positioneringsnoken

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697507

Vrijgifte

Documentnummer

201011.POS/1.16V A

Revisie

01

Formaat

A-3