

## SBS

BMB 801 - 1250  
489 mm  
BMB 1251 - 1475  
739 mm

## SBS

72 mm

## SBS

104 mm

## SBS

BMH 2226 - 2475  
239 mm  
BMH 2476 - 2725  
489 mm

## SBS

BMH 420 - 1160  
240 mm  
BMH 1161 - 1410  
490 mm  
BMH 1411 - 2725  
740 mm

## SBS

BMH 1551 - 1775  
1241 mm

## SBA

BMH 711 - 945  
407 mm  
BMH 946 - 1100  
522 mm  
BMH 1101 - 1775  
772 mm  
BMH 1776 - 2000  
1272 mm  
BMH 2001 - 2725  
1522 mm

## SBS

BMH 906 - 1160  
490 mm  
BMH 1161 - 1410  
740 mm  
BMH 1411 - 1605  
991 mm  
BMH 1606 - 1855  
1241 mm  
BMH 1856 - 2725  
1490 mm

## SBS

BMH 1776 - 2725  
741 mm

## SBS

BMH 2161 - 2355  
1740 mm  
BMH 2356 - 2605  
1990 mm  
BMH 2606 - 2725  
2240 mm

Sponning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
nokken	Basis VH sluitplaat	SBA.H.Z.8-32	4080202
nokken	Veiligheids sluitplaat LS	SBS.H.Z.8-32.LS.WK	4080188
nokken	Veiligheids sluitplaat RS	SBS.H.Z.8-32.RS.WK	4080189
nokken	korte veiligheidssluitplaat LS	SBS.H.Z.8-32.LS	4080209
nokken	korte veiligheidssluitplaat RS	SBS.H.Z.9-32.RS	4080215
nokken	kiepsluitplaat LS	SBK.H.Z.8-32.LS	4080300
nokken	kiepsluitplaat RS	SBK.H.Z.8-32.RS	4080301

## SBK

72 mm

## SBS

BMB 470 - 710  
239 mm  
BMB 711 - 960  
489 mm  
BMB 961 - 1210  
739 mm

## SBS

BMB 1211 - 1460  
489 mm  
BMB 1461 - 1475  
739 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.


De opgegeven maat is de hartmaat van het boorpatroon

Het boorpatroon bestaat uit 2 boringen van 8 mm / 4mm diep op 32 mm

Beslagspeling "falzluf" 12 mm



4,0 x 40 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

**BUVA**  
rationele bouwproducten

Postbus 262  
2990 AG Barendrecht  
Tel: +31 (0) 180 697500  
Fax: +31 (0) 180 697507

Getekend

FT

BUVA Activ-Pilot Inbraakwerend draai/Val beslag met vaste krukhoogte

Controle

Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA rationele bouwproducten aanvaardt nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortkomend uit onjuistheden of anderszins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.

Type



Blad

1/1

Formaat

A-3

Vrijgifte

Uitvoering

Opschroef lagere  
Sluitplaten met positioneringsnokken

Documentnummer

200902.POS/1.04V

Revisie

A

Versie

02





**BUVA**  
rationele bouwproducten  
Postbus 262  
2990 AG Barendrecht  
Tel: +31 (0) 180 697500  
Fax: +31 (0) 180 697509




BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 470 mm GEEN WK 2  
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 420 mm GEEN WK 2

BASIS DELEN						
pos.			art.	omschr.		art. nr.
7.1			SWHF 18-12 SL	Schaarlager Opschroefbaar		4080114
6.1			FWV 18/9-12 LS SL	Raamscharnierstuk voor opschroeflagers LS		4080168
6.1			FWV 18/9-12 RS SL	Raamscharnierstuk voor opschroeflagers RS		4080169
6.2			Stopfen FWV SL	Afdekkap voor raamscharnierstuk		4080153
6.3			EWH 18-12 EV LS SL	Kozijnscharnierstuk Opschroefbaar LS		4080190
6.3			EWH 18-12 EV RS SL	Kozijnscharnierstuk Opschroefbaar RS		4080191
10.5			SKG-1	SKG Plaatje		4080289
HOOGTE DELEN						
pos.	BMH. 1	BMH. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	230 - 419		E 3	Hoekverbinding	sluitzijde onder	4080043
4.1	420 - 2725		E1	hoekverbinding	sluitzijde onder	4080045
3.1	230 - 465		GAK 465	Espagnolet	sluitzijde	4080003
3.1	466 - 710		GAK 710	Espagnolet	sluitzijde	4080000
3.1	711 - 945		GAK 945-1	Espagnolet	sluitzijde	4080015
3.1	946 - 1100		GAK 1100-1	Espagnolet	sluitzijde	4080016
3.1	1101 - 1325		GAK 1325-1	Espagnolet	sluitzijde	4080017
3.1	1326 - 1550		GAK 1550-1	Espagnolet	sluitzijde	4080018
3.1	1551 - 1775		GAK 1775-2	Espagnolet	sluitzijde	4080019
3.1	1776 - 2000		GAK 2000-2	Espagnolet	sluitzijde	4080020
3.1	2001 - 2225		GAK 2225-2	Espagnolet	sluitzijde	4080021
3.2	2226 - 2475		MK 250-1	Koppelbare middensluiting 250 mm	sluitzijde boven	4080145
3.2	2476 - 2725		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	sluitzijde boven	4080146
10.1	711 - 2725		DFE	Foutbedieningsbeveiliging met oplooppunctie	sluitzijde	4080205
10.2	711 - 2725		RT.DFE.TFE	Oploepblokje t.b.v. foutbedieningsbeveiliging	sluitzijde	4080207
9.1	420 - 1605	2161 - 2355	M 250-1	Middensluiting 250 mm	hangzijde	4080135
9.2	906 - 1160		MK 250-1	Koppelbare middensluiting 250 mm	hangzijde	4080145
9.2	1161 - 1410		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	hangzijde	4080146
9.2	1411 - 2725	1856 - 2725	MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	hangzijde	4080147
9.1	1606 - 1855	2356 - 2605	M 500-1	Middensluiting 500 mm	hangzijde	4080136
9.1	1856 - 2160	2606 - 2725	M 750-1	Middensluiting 750 mm	hangzijde	4080137
BREEDTE DELEN						
pos.	BMB. 1	BMB. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	270 - 370	270 - 600	E3	Hoekverbinding	bovenzijde	4080043
4.2	601 - 1475		E2	Hoekverbinding	bovenzijde	4080047
4.1	371 - 1475		E1	Hoekverbinding	bovenzijde	4080045
5.1	270 - 600		OS.1.600	bovengelijder	bovenzijde	4080053
7.2	270 - 600		SH.1.SWF 22 18-9-12 LS	schaar LS	bovenzijde	4080108
7.2	270 - 600		SH.1.SWF 22 18-9-12 RS	schaar RS	bovenzijde	4080109
5.1	601 - 800		OS.2.800	bovengelijder	bovenzijde	4080051
5.1	801 - 1025		OS.2.1025-1	bovengelijder	bovenzijde	4080060
5.1	1026 - 1250		OS.2.1250-1	bovengelijder	bovenzijde	4080061
5.1	1251 - 1475		OS.2.1475-1	bovengelijder	bovenzijde	4080062
7.2	601 - 1475		SH.2.SWF 40 18-9-12 LS	schaar LS	bovenzijde	4080110
7.2	601 - 1475		SH.2.SWF 40 18-9-12 RS	schaar RS	bovenzijde	4080111
9.1	470 - 710		M 250-1	Middensluiting 250 mm	onderzijde	4080135
9.1	711 - 960	1211 - 1475	M 500-1	Middensluiting 500 mm	onderzijde	4080136
9.1	961 - 1210		M 750-1	Middensluiting 750 mm	onderzijde	4080137
9.2	1211 - 1460		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	onderzijde	4080146
9.2	1461 - 1475		MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	onderzijde	4080147



≤ 1,5 : 1



KRUKGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
230 - 419	GAK 465	114 mm
420 - 710	GAK 465 / GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm

