



BU BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 470 mm GEEN WK 2
BU BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 655 mm GEEN WK 2

BASIS DELEN

pos.	art.	omschr.	art. nr.
6.1	FLV-1 SL	Raamschamierstuk	4082030
6.2	FSV-1 SL	Draagstang	4082009
6.3	EV 1-2 ls SL	Kozijnshamierstuk LS	4082032
7.2	SRV 30-9-Z ls SL	Schaar verdekt LS	4082012
7.2	SRV 30-9-Z rs SL	Schaar verdekt RS	4082013
10.5	SKG-1	SKG Plaatje	4090289

HOOGTE DELEN

pos.	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	460 - 2725	E1	hoekverbinding	4090045
3.1	460 - 710	GAK 710	sluitzijde	4080000
3.1	711 - 945	GAK 945-1	sluitzijde	4080015
3.1	946 - 1100	GAK 1100-1	sluitzijde	4080016
3.1	1101 - 1325	GAK 1325-1	sluitzijde	4080017
3.1	1326 - 1550	GAK 1550-1	sluitzijde	4080018
3.1	1551 - 1775	GAK 1775-2	sluitzijde	4090019
3.1	1776 - 2000	GAK 2000-2	sluitzijde	4080020
3.1	2001 - 2225	GAK 2225-2	sluitzijde	4080021
3.2	2226 - 2475	MK 250-1	Koppelbare middenstuiting 250 mm	4080145
3.2	2476 - 2725	MK 500-1	Koppelbare middenstuiting 500 mm	4080146
10.1	711 - 2725	DPE	Foutbedieningsbeveiliging met oploef functie	4080205
10.2	711 - 2725	Optolockje TFE	Optolockje t.b.v foutbedieningsbeveiliging	4080207

BREEDTE DELEN

pos.	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	370 - 480	E3	Hoekverbinding	4080043
4.1	481 - 1475	E1	Hoekverbinding	4080045
5.1	370 - 550	OS V 550	bovenrijder verdekt	4082003
5.1	551 - 800	OS V 800	bovenrijder verdekt	4082004
5.1	801 - 1025	OS V 1025-1	bovenrijder verdekt	4082005
5.1	1026 - 1475	OS V 1250-1	bovenrijder verdekt	4082006
5.2	1251 - 1475	ZSR SL	bijschaar	4080125

≤ 1,5 : 1

BMB


BMH

MAX.
100 KG

MAX.
2,5 M²

4,0 x 40 mm

BMH	KRUKGAT MATEN	Maat
230 - 419	GAK 465	114 mm
420 - 710	GAK 465 / GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm



SBS

BMH 801 - 1025
480 mm
BMH 1026 - 1475
730 mm

SBS (kort)

81 mm

SBS

BMH 655 - 1160
250 mm
BMH 1161 - 1410
500 mm
BMH 1411 - 2725
750 mm

SBS

BMH 906 - 1160
500 mm
BMH 1161 - 1410
750 mm
BMH 1411 - 1605
1000 mm
BMH 1606 - 1855
1250 mm
BMH 1856 - 2725
1500 mm

SBS

BMH 2161 - 2355
1750 mm
BMH 2356 - 2605
2000 mm
BMH 2606 - 2725
2250 mm

SBS

BMH 1776 - 2725
750 mm

SBA


BMH 711 - 945
365 mm
BMH 946 - 1100
500 mm
BMH 1101 - 1550
750 mm
BMH 1551 - 2000
1250 mm
BMH 2001 - 2725
1500 mm

SBS

BMH 2226 - 2475
230 mm
BMH 2476 - 2725
480 mm

SBS

62 mm



BMH 470 - 710
230 mm
BMH 711 - 960
480 mm
BMH 961 - 1210
730 mm

SBS


BMH 1211 - 1460
480 mm
BMH 1461 - 1475
730 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de spanning.

De opgegeven maat voor de Veiligheidsstijlplaat is hartmaat boorbeeld
De opgegeven maat voor de klepstijlplaat is de hartmaat boorbeeld

Bestelspanning "falzuif" 12 mm

4,0 x 40 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgegeven of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

Getekend

BUVA Activ-Pilot Inbraakwerend draai/Val beslag met vaste krukhoogte

BUVA
rationele bouwproducten
Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697507

Controle

Uitvoering

Verdekt beslag

Documentnummer

Revisie

Blad

Formaat

1/1

A-3

02