

SBS

104 mm

SBS

BMH 420 - 1160
273 mm

BMH 1161 - 1410
523 mm

BMH 1411 - 2725
773 mm

SBS

BMH 906 - 1160
523 mm

BMH 1161 - 1410
773 mm

BMH 1411 - 1605
1023 mm

BMH 1606 - 1855
1273 mm

BMH 1856 - 2725
1523 mm

SBS

BMH 2161 - 2355
1773 mm

BMH 2356 - 2605
2023 mm

BMH 2606 - 2725
2273 mm

SBS

BMB 801 - 1250
457 mm

BMB 1251 - 1475
707 mm

SBS

98 mm

SBS

BMB 470 - 710
201 mm

BMB 711 - 960
451 mm

BMB 961 - 1210
701 mm

SBS

33 mm

SBS

BMB 1211 - 1460
951 mm

BMB 1461 - 1475
1201 mm

BMB 1211 - 1460
474 mm

BMB 1461 - 1475
724 mm

Sponning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
25 mm nok	Veiligheids sluitplaat	SBS.H9-25.Z25	4080200


De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.

De opgegeven maat is de hartmaat van het boorpatroon

Het boorpatroon bestaat uit 2 boringen van 8 mm / 4mm diep steek 32 mm
Positie boorpatroon is 19 mm vanaf binnenzijde
Beslagspeling "falzluff" 12 mm



4,0 x 40 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

BUVA
rationele bouwproducten

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509

Getekend

FT

BUVA Activ-Pilot VH Stolpraam beslag draai deel met vaste krukhoogte

Controle

Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA rationele bouwproducten aanvaardt nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortkomend uit onjuistheden of anderszins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.

Type



Blad

1/1

Formaat

A-3

Vrijgifte

Uitvoering

Opschroef laggers

25 mm sluitplaten met positioneringsnokken

Documentnummer

201011.POS/3.14V

Revisie

A

Versie

01

