


BASIS DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
7.1	SWTF 18-12 SL	Schaanlager	4080113
6.1	FWTA 18/9-12 LS SL	Raamschamierstuk LS	4080166
6.1	FWTA 18/9-12 RS SL	Raamschamierstuk RS	4080167
6.2	Stoppen BR FK	Afdekcap voor raamschamierstuk	4080199
6.3	EWTA 18-12 LS SL	Kozijnshamierstuk LS	4080195
6.3	EWTA 18-12 RS SL	Kozijnshamierstuk RS	4080196


HOOGTE DELEN			
pos.	BMH 1	BMH 2	BMH 3
pos.	art.	art.	omschr.
4.3	220 - 419	E 3	Hoekverbinding
4.1	420 - 2725	E1	Hoekverbinding
3.1	220 - 465	GAK 465	Espagnolet
3.1	466 - 710	GAK 710	Espagnolet
3.1	711 - 945	GAK 945-1	Espagnolet
3.1	946 - 1100	GAK 1100-1	Espagnolet
3.1	1101 - 1225	GAK 1225-1	Espagnolet
3.1	1326 - 1550	GAK 1550-1	Espagnolet
3.1	1551 - 1775	GAK 1775-2	Espagnolet
3.1	1776 - 2000	GAK 2000-2	Espagnolet
3.1	2001 - 2225	GAK 2225-2	Espagnolet
3.2	2226 - 2475	MK 250-0	Verlengstuk 250 mm
3.2	2476 - 2725	MK 500-1	Koppelbare middenstuk 500 mm
10.1	711 - 2725	DFE	Foutbedieningsbeveiliging met oploefuncie
10.2	711 - 2725	RT DFE JTFE	Oploefokkie t.b.v foutbedieningsbeveiliging
9.2	1776 - 2725 2476 - 2725	MK 750-1	Koppelbare middenstuk 750 mm
9.1	1001 - 1550 1776 - 2225 2476 - 2725	M 500-1	Middenstuk 500 mm
9.1	1551 - 1775 2226 - 2475	M 750-1	Middenstuk 750 mm

BREEDTE DELEN			
pos.	BMH 1	BMH 2	art.
4.3	270 - 370	270 - 600	E3
4.2	601 - 1475	E2	Hoekverbinding
4.1	371 - 1475	E1	Hoekverbinding
5.1	270 - 600	OS 1 600	bovenglijder
7.2	270 - 600	SH 1 SWTF 18-9-12 LS	schaar LS
7.2	270 - 600	SH 1 SWTF 18-9-12 RS	schaar RS
5.1	601 - 800	OS 2 800	bovenglijder
5.1	801 - 1025	OS 2 1025-1	bovenglijder
5.1	1026 - 1230	OS 2 1230-1	bovenglijder
5.1	1231 - 1475	OS 2 1475-1	bovenglijder
7.2	601 - 1475	SH 2 SWTF 18-9-12 LS	schaar LS
7.2	601 - 1475	SH 2 SWTF 18-9-12 RS	schaar RS
9.1	1026 - 1475	M 500-1	Middenstuk 500 mm



≤ 1,5 : 1

KRUKGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
230 - 419	GAK 465	112 mm
420 - 710	GAK 465 / GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm



SBA	BMH 801 - 1250
	480 mm
	BMH 1251 - 1475
	730 mm

SBA

SBA	BMH 1001 - 1550
	500 mm
	BMH 1551 - 2725
	750 mm

SBA

SBA	BMH 1776 - 2225
	1250 mm
	BMH 2226 - 2725
	1500 mm

SBA

SBA	BMH 2476 - 2725
	2000 mm

Spoening	Omschrijving	Type stutplaat	art. nummer
18	Basis Vt stutplaat	SBA H 9-18	4080179
18	Kiepsluitplaat LS	SBK H 9-18 LS	4080182
18	Kiepsluitplaat RS	SBK H 9-18 RS	4080183
20	Basis Vt stutplaat	SBA H 9-20	4080180
20	Kiepsluitplaat LS	SBK H 9-20 LS	4080285
20	Kiepsluitplaat RS	SBK H 9-20 RS	4080286
25	standaard stutplaat	SBA H 9-25	4080290
25	Kiepsluitplaat LS	SBK H 9-25 LS	4080382
25	Kiepsluitplaat RS	SBK H 9-25 RS	4080383
26	standaard stutplaat	SBA H 9-26	4080292
26	Kiepsluitplaat LS	SBK H 9-26 LS	4080384
26	Kiepsluitplaat RS	SBK H 9-26 RS	4080385
27	standaard stutplaat	SBA H 9-27	4080293
27	Kiepsluitplaat LS	SBK H 9-27 LS	4080386
27	Kiepsluitplaat RS	SBK H 9-27 RS	4080387
29	standaard stutplaat	SBA H 9-29	4080297
29	Kiepsluitplaat LS	SBK H 9-29 LS	4080381
29	Kiepsluitplaat RS	SBK H 9-29 RS	4080382
30	standaard stutplaat	SBA H 9-30	4080294
30	Kiepsluitplaat LS	SBK H 9-30 LS	4080388
30	Kiepsluitplaat RS	SBK H 9-30 RS	4080389



SBK

71,5 mm

SBA

480 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de spoening.  
De opgegeven maat voor de Veiligheidsstutplaat is de inlooppmaat  
De opgegeven maat voor de kiepsluitplaat is de hartmaat  
Bestelspanning "falzduf" 12 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgebeend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.