

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning / hartmaat


De opgegeven maat voor de sluitplaat is de inloopmaat

De opgegeven maat voor de kiepsluitplaat is de hartmaat

Beslagspeling "falzlucht" 12 mm



4,0 x 40 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

BUVA
rationele bouwproducten

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697507

Getekend

FT

BUVA Activ-Pilot Stand. Stolpraam beslag draai/Val deel met vaste krukhoogte

Controle

Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA rationele bouwproducten aanvaardt nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortkomend uit onjuistheden of anderszins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.

Type



Blad

1/1

Formaat

A-3

Vrijgifte

Uitvoering

Verdekt beslag SELECT
Sluitplaten met positioneringsnokken

Documentnummer



201007.POS/2.08S

Revisie

A


Versie

02








BUVA
rationele bouwproducten





Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509




**WINK
HAUS**



BASIS DELEN							
pos.				art.	omschr.		art. nr.
6.1				FL.SE.1	Raamscharnierstuk verdekt SELECT		4083030
6.4	boven 100 Kg			AP.H.SE.20-9.LS	Adapterplaat voor draagstang		4083010
6.4	boven 100 Kg			AP.H.SE.20-9.LS	Adapterplaat voor draagstang		4083011
6.2	boven 100 Kg			FLS.SE	Draagstang verdekt SELECT		4083009
6.3				EL.H.SE.20-9.Z.LS	Kozijnscharnierstuk verdekt SELECT LS		4083031
6.3				EL.H.SE.20-9.Z.RS	Kozijnscharnierstuk verdekt SELECT RS		4083032
7.2				SH.SE.20-9.Z.LS	Schaar verdekt SELECT LS		4083012
7.2				SH.SE.20-9.Z.LS	Schaar verdekt SELECT RS		4083013
10.5				SKG-1	SKG Plaatje		4080289
HOOGTE DELEN							
pos.	BMH. 1	BMH. 2	BMH. 3	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	230 - 419			E 3	Hoekverbinding	sluitzijde onder	4080043
4.1	420 - 2725			E1	hoekverbinding	sluitzijde onder	4080045
3.1	230 - 465			GAK 465	Espagnolet	sluitzijde	4080003
3.1	466 - 710			GAK 710	Espagnolet	sluitzijde	4080000
3.1	711 - 945			GAK 945-1	Espagnolet	sluitzijde	4080015
3.1	946 - 1100			GAK 1100-1	Espagnolet	sluitzijde	4080016
3.1	1101 - 1325			GAK 1325-1	Espagnolet	sluitzijde	4080017
3.1	1326 - 1550			GAK 1550-1	Espagnolet	sluitzijde	4080018
3.1	1551 - 1775			GAK 1775-2	Espagnolet	sluitzijde	4080019
3.1	1776 - 2000			GAK 2000-2	Espagnolet	sluitzijde	4080020
3.1	2001 - 2225			GAK 2225-2	Espagnolet	sluitzijde	4080021
3.2	2226 - 2475			MK 250-1	Koppelbare middensluiting 250 mm	sluitzijde boven	4080145
3.2	2476 - 2725			MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	sluitzijde boven	4080146
10.1	711 - 2725			DFE	Foutbedieningsbeveiliging met oploopp functie	sluitzijde	4080205
10.2	711 - 2725			RT.DFE.TFE	Oploopplokje t.b.v. foutbedieningsbeveiliging	sluitzijde	4082154
9.1	1001 - 1550	1776 - 2225	2476 - 2725	M 500-1	Middensluiting 500 mm	hangzijde	4080136
9.1	1551 - 1775	2226 - 2475		M 750-1	Middensluiting 750 mm	hangzijde	4080137
9.2	1776 - 2725	2476 - 2725		MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	hangzijde	4080147
BREEDTE DELEN							
pos.	BMB. 1	BMB. 2		art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	480 - 1475	480 - 1475		E1	Hoekverbinding	bovenzijde	4080045
5.1	380 - 550			OS.SE.550	bovengelijder verdekt	bovenzijde	4083003
5.1	551 - 800			OS.SE.800	bovengelijder verdekt	bovenzijde	4083004
5.1	801 - 1025			OS.SE.1025-1	bovengelijder verdekt	bovenzijde	4083005
5.1	1026 - 1475			OS.SE.1250-1	bovengelijder verdekt	bovenzijde	4083006
5.2	1251 - 1475			ZSR SL	bijzetschaar	bovenzijde	4080125
9.1	1026 - 1475			M 500-1	Middensluiting 500 mm	onderzijde	4080136



≤ 2 : 1



KRUGGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
230 - 419	GAK 465	112 mm
420 - 710	GAK 465 / GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm

