




BASIS DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
6.1	FL SE 1	Raamschermstuk verdekt SELECT	4083030
6.4	AP H SE 20.9 LS	Adaptierplaat voor draagplaat	4083010
6.4	boren 100 kg		4083011
6.2	boren 100 kg	Draagplaat verdekt SELECT	4083009
6.3	FLS SE	EL H SE 20.9 ZLS	4083031
6.3	EL H SE 20.9 ZLS	Kozijnramenstuk verdekt SELECT LS	4083032
7.2	SH SE 20.9 ZLS	Schaar verdekt SELECT LS	4083012
7.2	SH SE 20.9 ZLS	Schaar verdekt SELECT RS	4083013
10.5	SKG-1	SKG Plaatje	4080289


HOOGTE DELEN						
pos.	BMH 1	BMH 2	BMH 3	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	230 - 419		E 3	Hoekverbinding	sluitzijde onder	4080043
4.1	420 - 2725		E1	hoekverbinding	sluitzijde onder	4080045
3.1	230 - 465		GAK 465	Espagnoel	sluitzijde onder	4080003
3.1	466 - 710		GAK 710	Espagnoel	sluitzijde onder	4080000
3.1	711 - 945		GAK 945-1	Espagnoel	sluitzijde onder	4080015
3.1	946 - 1100		GAK 1100-1	Espagnoel	sluitzijde onder	4080016
3.1	1101 - 1325		GAK 1325-1	Espagnoel	sluitzijde onder	4080017
3.1	1326 - 1560		GAK 1560-1	Espagnoel	sluitzijde onder	4080018
3.1	1561 - 1775		GAK 1775-2	Espagnoel	sluitzijde onder	4080019
3.1	1776 - 2000		GAK 2000-2	Espagnoel	sluitzijde onder	4080020
3.1	2001 - 2225		GAK 2225-2	Espagnoel	sluitzijde onder	4080021
3.2	2226 - 2475		MK 250-1	Koppelbare middensluiting 250 mm	sluitzijde boven	4080145
3.2	2476 - 2725		MK 300-1	Koppelbare middensluiting 300 mm	sluitzijde boven	4080146
10.1	711 - 2725		DFE	Frontbedieningsbeveiliging met oploophandicap	sluitzijde	4080205
10.2	711 - 2725		RT DFE IFFE	Optoophandicap t.b.v. frontbedieningsbeveiliging	sluitzijde	4082154
9.1	1550 - 1560	1776 - 2225	M 500-1	Middensluiting 500 mm	hangzijde	4080136
9.1	1561 - 1775	2226 - 2475	M 750-1	Middensluiting 750 mm	hangzijde	4080137
9.2	1776 - 2725	2476 - 2725	MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	hangzijde	4080147

BREEDTE DELEN						
pos.	BMB. 1	BMB. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	480 - 1475	480 - 1475	E1	Hoekverbinding	bovenzijde	4080045
5.1	380 - 550		OS SE 550	bovenplijder verdekt	bovenzijde	4083003
5.1	551 - 800		OS SE 800	bovenplijder verdekt	bovenzijde	4083004
5.1	801 - 1025		OS SE 1025-1	bovenplijder verdekt	bovenzijde	4083005
5.1	1026 - 1475		OS SE 1250-1	bovenplijder verdekt	bovenzijde	4083006
5.2	1251 - 1475		ZSR SL	bijschaar	bovenzijde	4080125
9.1	1026 - 1475		M 500-1	Middensluiting 500 mm	onderzijde	4080136




≤ 2 : 1

KRUKGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
230 - 419	GAK 465	112 mm
420 - 710	GAK 465 / GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1560-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm



SBA	SBA
98 mm	BMH 801 - 1025 457 mm
	BMH 1026 - 1475 707 mm




SBA
BMH 1001 - 1560 523 mm
BMH 1561 - 2725 773 mm


SBA
BMH 1776 - 2225 1273 mm
BMH 2226 - 2725 1523 mm

SBA
BMH 2476 - 2725 2023 mm

Sponing	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
18 mm nok	standaard sluitplaat	SBA H Z 8-32	4080202
18 mm nok	kiepsluitplaat LS	SBK H Z 8-32 LS	4080300
18 mm nok	kiepsluitplaat RS	SBK H Z 8-32 RS	4080301



De opgegeven maat is de maat vanuit de sponing.	De opgegeven maat is de maat vanuit de sponing.
Het boopatroon bestaat uit 2 boortjes van 8 mm / 4mm diep steek 32 mm	Het boopatroon bestaat uit 2 boortjes van 8 mm / 4mm diep steek 32 mm
Postie boopatroon is 19 mm vanaf binnenzijde	Postie boopatroon is 19 mm vanaf binnenzijde
Bestagspeling "talzult" 12 mm	Bestagspeling "talzult" 12 mm



BUVA rationele bouwproducten Postbus 262 2990 AG Barendrecht Tel: +31 (0) 180 697500 Fax: +31 (0) 180 697507	BUVA rationele bouwproducten Postbus 262 2990 AG Barendrecht Tel: +31 (0) 180 697500 Fax: +31 (0) 180 697507
FT	FT
Controle	Controle
Vrijgifte	Vrijgifte
Uitvoering	Uitvoering
Verdekt beslag SELECT	Verdekt beslag SELECT
25 mm sluitplaten met positioneringsnoken	25 mm sluitplaten met positioneringsnoken
Documentnummer	Documentnummer
201011.POS/2.18S	201011.POS/2.18S
A	A
Revisie	Revisie
01	01