


BUVA
rationele bouwproducten
Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697500



**WINK
HRAUS**



BASIS DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
6.1	FV-1 SL	Raamschamerslук	4082030
6.2	FSV-1 SL	Daagstang	4082009
6.3	EV 1-Z ls SL	Kozijnschamerslук LS	4082031
7.2	SRV 1-Z rs SL	Kozijnschamerslук RS	4082032
7.2	SRV 30-9-Z rs SL	Schuur verdekt LS	4082012
7.2	SRV 30-9-Z rs SL	Schuur verdekt RS	4082013

HOOGTE DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
4.1	BMH 1	hoekverbinding	4080045
3.1	460 - 710	GAK 710	4080000
3.1	711 - 945	GAK 945-1	4080015
3.1	946 - 1100	GAK 1100-1	4080016
3.1	1101 - 1325	GAK 1325-1	4080017
3.1	1326 - 1550	GAK 1550-1	4080018
3.1	1551 - 1775	GAK 1775-2	4080019
3.1	1776 - 2000	GAK 2000-2	4080020
3.1	2001 - 2225	GAK 2225-2	4080021
3.2	2226 - 2475	MK 250-0	4080138
3.2	2476 - 2725	MK 500-1	4080146
10.1	711 - 2725	DPE	4080205
10.2	711 - 2725	RT DPE TTE	4080207
9.1	1001 - 1550	Middensluiting 500 mm	4080136
9.1	1551 - 1775	Middensluiting 750 mm	4080137
9.2	1776 - 2725	Koppelbare middensluiting 750 mm	4080147


BREEDTE DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
4.1	480 - 1475	Hoekverbinding	4080045
5.1	370 - 550	bovengellider verdekt	4082003
5.1	551 - 800	bovengellider verdekt	4082004
5.1	801 - 1025	bovengellider verdekt	4082005
5.1	1026 - 1475	OS V 1250-1	4082006
5.2	1251 - 1475	ZSR SL	4080125
9.1	1026 - 1475	Middensluiting 500 mm	4080136



4,0 x 40 mm

≤ 1,5 : 1

KRUKGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
460 - 710	GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm



SBA

SBA

98 mm

BMH 801 - 1025
457 mm
BMH 1026 - 1475
707 mm

SBA
104 mm

SBA

BMH 1001 - 1550
523 mm
BMH 1551 - 2725
773 mm

SBA

BMH 1776 - 2225
1273 mm
BMH 2226 - 2725
1523 mm

SBA



BMH 2476 - 2725
2023 mm

Sponning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
25 mm nok	standaard sluitplaat	SBA H9-25 Z19	4080201
25 mm nok	kiepsluitplaat LS	SBK H9-25 Z19 LS	4080302
25 mm nok	kiepsluitplaat RS	SBK H9-25 Z19 RS	4080303

SBK
65,5 mm

SBA
451 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.
De opgegeven maat is de hartmaat van het boorpatroon
Het boorpatroon bestaat uit 2 boortgen van 8 mm / 4mm diep steek 32 mm
Positie boorpatroon is 19 mm vanaf binnenzijde
Bestaagspelling "valduif" 12 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

BUVA rationele bouwproducten Postbus 262 2990 AG Barendrecht Tel: +31 (0) 180 697500 Fax: +31 (0) 180 697507	
Geleidend	BUVA Activ-Pilot Stand. Stolpraam beslag draai/val deel met vaste krukhoogte
Controle	Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA, rationele bouwproducten aanvaardt nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortvloeiend uit onjuistheden of anderzins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.
Vrijgifte	Verdekt beslag
Uitvoering	25 mm sluitplaten met positioneringsnokken
Documentnummer	201011.POS/2.16S
Blad	1/1
Formaat	A-3
Revisie	A
Verdie	01