

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning / hartmaat


De opgegeven maat voor de sluitplaat is de inloopmaat

De opgegeven maat voor de kiepsluitplaat is de hartmaat

Beslagspeling "falzlucht" 12 mm



4,0 x 40 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

BUVA
rationele bouwproducten

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697507

Getekend

FT

BUVA Activ-Pilot Stand. Stolpraam beslag draai/Val deel met vaste krukhoogte

Controle

Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA rationele bouwproducten aanvaardt nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortkomend uit onjuistheden of anderszins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.

Type



Blad

1/1

Formaat

A-3

Vrijgifte

Uitvoering

Verdekt beslag
Sluitplaten met positioneringsnokken

Documentnummer



200902.POS/2.06S

Revisie

A


Versie

01




BUVA
rationele bouwproducten

Postbus 262
2990 AG Berendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509



**WINK
HAUS**



3.2

9.2




BASIS DELEN						
pos.	art.		omschr.	art. nr.		
6.1	FV-1 SL		Raamschamierstuk	4082030		
6.2	FSV-1 SL		Draagstang	4082009		
6.3	EV 1-Z ls SL		Kozijnschamierstuk LS	4082031		
6.3	EV 1-Z rs SL		Kozijnschamierstuk RS	4082032		
7.2	SRV 30-9-Z ls SL		Schaar verdekt LS	4082012		
7.2	SRV 30-9-Z rs SL		Schaar verdekt RS	4082013		

HOOGTE DELEN						
pos.	BMH. 1	BMH. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	460 - 2725		E1	hoekverbinding	sluitzijde onder	4080045
3.1	460 - 710		GAK 710	Espagnolet	sluitzijde	4080000
3.1	711 - 945		GAK 945-1	Espagnolet	sluitzijde	4080015
3.1	946 - 1100		GAK 1100-1	Espagnolet	sluitzijde	4080016
3.1	1101 - 1325		GAK 1325-1	Espagnolet	sluitzijde	4080017
3.1	1326 - 1550		GAK 1550-1	Espagnolet	sluitzijde	4080018
3.1	1551 - 1775		GAK 1775-2	Espagnolet	sluitzijde	4080019
3.1	1776 - 2000		GAK 2000-2	Espagnolet	sluitzijde	4080020
3.1	2001 - 2225		GAK 2225-2	Espagnolet	sluitzijde	4080021
3.2	2226 - 2475		MK 250-0	Verlengstuk 250 mm	sluitzijde boven	4080138
3.2	2476 - 2725		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	sluitzijde boven	4080146
10.1	711 - 2725		DFE	Foutbedieningsbeveiliging met oploof functie	sluitzijde	4080205
10.2	711 - 2725		RT.DFE.TFE	Oploofblokje t.b.v. foutbedieningsbeveiliging	sluitzijde	4080207
9.1	1001 - 1550	1776 - 2225	M 500-1	Middensluiting 500 mm	hangzijde	4080136
9.1	1551 - 1775	2226 - 2475	M 750-1	Middensluiting 750 mm	hangzijde	4080137
9.2	1776 - 2725	2476 - 2725	MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	hangzijde	4080147


BREEDTE DELEN						
pos.	BMB. 1	BMB. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	480 - 1475		E1	Hoekverbinding	bovenzijde	4080045
5.1	370 - 550		OS.V.550	bovengelijder verdekt	bovenzijde	4082003
5.1	551 - 800		OS.V.800	bovengelijder verdekt	bovenzijde	4082004
5.1	801 - 1025		OS.V.1025-1	bovengelijder verdekt	bovenzijde	4082005
5.1	1026 - 1475		OS.V.1250-1	bovengelijder verdekt	bovenzijde	4082006
5.2	1251 - 1475		ZSR SL	bijschaar	bovenzijde	4080125
9.1	1026 - 1475		M 500-1	Middensluiting 500 mm	onderzijde	4080136

9.2

9.1



BMB




BMH

≤ 1,5 : 1



4,0 x 40 mm



KRUGGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
460 - 710	GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm

4.1

9.1