








KRUKGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
460 - 710	GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm

BASIS DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
6.1	FV-1 SL	Raamtscharnierstuk	4080300
6.2	FSV-1 SL	Draagstang	4080009
6.3	EV 1-2 ls SL	Kozjinscharnierstuk LS	4080301
6.3	EV 1-2 rs SL	Kozjinscharnierstuk RS	4080302
7.2	SRV 30-9-2 ls SL	Scharnier verdel LS	4082012
7.2	SRV 30-9-2 rs SL	Scharnier verdel RS	4082013
HOOGTE DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
4.1	BMH 2	hoefverbinding	4080045
3.1	GAK 710	Espresso	4080000
3.1	GAK 945-1	Espresso	4080015
3.1	GAK 1100-1	Espresso	4080016
3.1	GAK 1325-1	Espresso	4080017
3.1	GAK 1550-1	Espresso	4080018
3.1	GAK 1775-2	Espresso	4080019
3.1	GAK 2000-2	Espresso	4080020
3.1	GAK 2225-2	Espresso	4080021
3.2	GAK 2225-2	Verenigingsstuk 250 mm	4080138
3.2	GAK 2225-2	Verenigingsstuk 250 mm	4080146
10.1	711 - 2725	Foutbedieningsbeveiliging met oploof functie	4080205
10.2	711 - 2725	Optocontact l.b.v. foutbedieningsbeveiliging	4080207
9.1	1001 - 1550 1776 - 2225 2476 - 2725	Middensluiting 500 mm	4080136
9.1	1551 - 1775 2226 - 2475	Middensluiting 750 mm	4080137
9.2	1776 - 2725 2476 - 2725	Koppelbare middensluiting 750 mm	4080147
BREEDTE DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
4.3	BMH 1	Hoefverbinding	4080043
4.1	481 - 1475 370 - 1475	Hoefverbinding	4080045
5.1	370 - 550	bovengevel verdel	4082003
5.1	551 - 800	OS V 800	4082004
5.1	801 - 1025	OS V 1025-1	4082005
5.1	1026 - 1475	OS V 1250-1	4082006
5.2	1251 - 1475	ZSR SL	4080125
9.1	1026 - 1475	Middensluiting 500 mm	4080136



4,0 x 40 mm

≤ 1,5 : 1



SBA
BMB 801 - 1025
457 mm
BMB 1026 - 1475
707 mm

SBA
39 mm

SBA
BMB 2476 - 2725
457 mm

SBA
BMB 711 - 945
408 mm
BMB 946 - 1100
523 mm
BMB 1101 - 1550
773 mm
BMB 1551 - 2000
1273 mm
BMB 2001 - 2725
1523 mm

SBA
BMB 1551 - 2725
773 mm

SBA
104 mm

SBA
BMB 1001 - 1550
523 mm
BMB 1551 - 2725
773 mm



SBA
BMB 1776 - 2225
1273 mm
BMB 2226 - 2725
1523 mm

SBA
BMB 2476 - 2725
2023 mm

Spawning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
25 mm nok standaard sluitplaat		SBA H925 Z19 LS	4080201
25 mm nok kopsluitplaat LS		SBK H925 Z19 LS	4080302
25 mm nok kopsluitplaat RS		SBK H925 Z19 RS	4080303

SBK
72 mm

SBA
BMB 1026 - 1475
457 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

BUVA rationele bouwproducten		BUVA Activ-Pilot Standaard draaiVal beslag met vaste krukhoogte	
Geleend	FT	Controle	Uitvoering
Postbus 262 2990 AG Barendrecht Tel: +31 (0) 180 697500 Fax: +31 (0) 180 697507	Vrijgifte	Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA, rationele bouwproducten aanvaardt niet aansprakelijkheid voor enige schade, voortvloeiend uit onjuistheden of andere onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.	Verdekt beslag 25 mm sluitplaten met positioneringsnoken
Documentnummer		201011.POS/1.16S	A
Blad		1/1	A-3
Revisie		01	01