


BASIS DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
6.1	FV-1 SL	Raamscharniersstuk	4080300
6.2	FV-1 SL	Draagstang	4080009
6.3	EV 1-Z ls SL	Kozjinscharniersstuk LS	4080301
6.3	EV 1-Z rs SL	Kozjinscharniersstuk RS	4080302
7.2	SRV 30-9-Z ls SL	Scharaer verdel LS	4080212
7.2	SRV 30-9-Z rs SL	Scharaer verdel RS	4080213


HOOGTE DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
4.1	BMH 1	hoelverbinding	4080045
3.1	GAK 710	Espragnotel	4080000
3.1	711 - 945	Espragnotel	4080015
3.1	946 - 1100	Espragnotel	4080016
3.1	1101 - 1325	Espragnotel	4080017
3.1	1326 - 1550	Espragnotel	4080018
3.1	1551 - 1775	Espragnotel	4080019
3.1	1776 - 2000	Espragnotel	4080020
3.1	2001 - 2225	Espragnotel	4080021
3.2	2226 - 2475	Verlengstuk 250 mm	4080021
3.2	2476 - 2725	Koppelbare middenstutsluiting 500 mm	4080138
10.1	711 - 2725	Foutbedieningsbeveiliging met optoofunctie	4080146
10.2	711 - 2725	Optoofunctie l.b.v. foutbedieningsbeveiliging	4080207
9.1	1001 - 1550	Middenstutsluiting 500 mm	4080136
9.1	1551 - 1775	Middenstutsluiting 750 mm	4080137
9.2	1776 - 2725	Koppelbare middenstutsluiting 750 mm	4080147

BREEDTE DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
4.3	BMH 1	Hoekverbinding	4080043
4.1	481 - 1475	Hoekverbinding	4080045
5.1	370 - 550	bovengeleider verdel	4082003
5.1	551 - 800	OS V 800	4082004
5.1	801 - 1025	OS V 1025-1	4082005
5.1	1026 - 1475	OS V 1250-1	4082006
5.2	1251 - 1475	ZSR SL	4080125
9.1	1026 - 1475	Middenstutsluiting 500 mm	4080136

KRUKGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
480 - 710	GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm



≤ 1,5 : 1



SBA	BMH 801 - 1025
	457 mm
	BMH 1026 - 1475
	707 mm

SBA	39 mm
-----	-------

SBA	BMH 2476 - 2725
	457 mm

SBA	BMH 711 - 945
	408 mm
	BMH 946 - 1100
	523 mm
	BMH 1101 - 1550
	773 mm
	BMH 1551 - 2000
	1273 mm
	BMH 2001 - 2725
	1523 mm

SBA	BMH 1551 - 2725
	773 mm

SBA	104 mm
-----	--------

SBA	BMH 1001 - 1550
	523 mm
	BMH 1551 - 2725
	773 mm

SBA	BMH 1776 - 2225
	1273 mm
	BMH 2226 - 2725
	1523 mm

SBA	BMH 2476 - 2725
	2023 mm

Spoening	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
nokken	standaard sluitplaat	SBA H-Z-8-32	4080202
nokken	kiepsluitplaat LS	SBK H-Z-8-32 LS	4080300
nokken	kiepsluitplaat RS	SBK H-Z-8-32 RS	4080301


SBK	72 mm
SBA	BMH 1026 - 1475
	457 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de spoening.

De opgegeven maat voor de Veiligheidsstutplaat is hartmaat boorbeeld

De opgegeven maat voor de kiepsluitplaat is de hartmaat boorbeeld

Bestelafmeting "falsluf" 12 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.			
Geflektend		BUVA Activ-Pilot Standaard draaiVal beslag met vaste krukhoogte	
FT	Controle	Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA, rationele bouwproducten aanvaardt nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortvloeiend uit onjuistheden of anderszins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.	
Vrijgite	Uitvoering	Verdekt beslag	Documentnummer
		Sluitplaten met positioneringsnokken	200902.POS/1.06S
			Blad
			1/1
			Formaat
			A-3
			Revisie
			A
			Verdie
			02