





BASIS DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
6.1	FL SE 1	Raamschermstuk verdekt SELECT	4083030
6.4	AP H SE 20.9 LS	Adaptierplaat voor draagplaat	4083010
6.4	boren 100 kg		4083011
6.2	boren 100 kg	Draagplaat verdekt SELECT	4083009
6.3	FLS SE	EL H SE 20.9 ZLS	4083031
6.3	EL H SE 20.9 ZLS	Kozijnramenstuk verdekt SELECT LS	4083032
7.2	SH SE 20.9 ZLS	Schar verdekt SELECT LS	4083012
7.2	SH SE 20.9 ZLS	Schar verdekt SELECT RS	4083013
10.5	SKG-1	SKG Plaatje	4080289

HOOGTE DELEN						
pos.	BMH. 1	BMH. 2	BMH. 3	art.	omsch.	plaats
4.3	230 - 419		E 3		Hoekverbinding	sluitzijde onder
4.1	420 - 2725		E1		hoekverbinding	sluitzijde onder
3.1	230 - 465		GAK 465		Espagnoel	sluitzijde onder
3.1	466 - 710		GAK 710		Espagnoel	sluitzijde
3.1	711 - 945		GAK 945-1		Espagnoel	sluitzijde
3.1	946 - 1100		GAK 1100-1		Espagnoel	sluitzijde
3.1	1101 - 1325		GAK 1325-1		Espagnoel	sluitzijde
3.1	1326 - 1550		GAK 1550-1		Espagnoel	sluitzijde
3.1	1551 - 1775		GAK 1775-2		Espagnoel	sluitzijde
3.1	1776 - 2000		GAK 2000-2		Espagnoel	sluitzijde
3.1	2001 - 2225		GAK 2225-2		Espagnoel	sluitzijde
3.2	2226 - 2475		MK 250-1		Koppelbare middensluiting 250 mm	sluitzijde boven
3.2	2476 - 2725		MK 300-1		Koppelbare middensluiting 300 mm	sluitzijde boven
10.1	711 - 2725		DFE		Frontbedieningsbeveiliging met oploophandicap	sluitzijde
10.2	711 - 2725		RT DFE IFFE		Optoophandicap t.b.v. frontbedieningsbeveiliging	sluitzijde
9.1	1001 - 1560	1776 - 2225	2476 - 2725	M 500-1	Middensluiting 500 mm	hangzijde
9.1	1561 - 1775	2226 - 2475		M 750-1	Middensluiting 750 mm	hangzijde
9.2	1776 - 2725	2476 - 2725		MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	hangzijde


BREEDTE DELEN						
pos.	BMB. 1	BMB. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	480 - 1475	480 - 1475	E1	Hoekverbinding	bovenzijde	4080045
5.1	380 - 560		OS SE 560	bovengeplaat verdekt	bovenzijde	4083003
5.1	561 - 800		OS SE 800	bovengeplaat verdekt	bovenzijde	4083004
5.1	801 - 1025		OS SE 1025-1	bovengeplaat verdekt	bovenzijde	4083005
5.1	1026 - 1475		OS SE 1250-1	bovengeplaat verdekt	bovenzijde	4083006
5.2	1251 - 1475		ZSR SL	bijschar	bovenzijde	4080125
9.1	1026 - 1475		M 500-1	Middensluiting 500 mm	onderzijde	4080136



KRUKGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
230 - 419	GAK 465	112 mm
420 - 710	GAK 465 / GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1560-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm




SBA	SBA
98 mm	BMH 801 - 1025 457 mm
	BMH 1026 - 1475 707 mm



SBA
BMH 1001 - 1560 523 mm
BMH 1561 - 2725 773 mm

SBA
BMH 1776 - 2225 1273 mm
BMH 2226 - 2725 1523 mm

SBA
BMH 2476 - 2725 2023 mm



Spoining	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
18 mm nok	standaard sluitplaat	SBA H Z 8-32	4080202
18 mm nok	kiepsluitplaat LS	SBA H Z 8-32 LS	4080300
18 mm nok	kiepsluitplaat RS	SBA H Z 8-32 RS	4080301

De opgegeven maat is de maat vanuit de spoining / hartmaat	De opgegeven maat voor de sluitplaat is de inlooppmaat	De opgegeven maat voor de kiepsluitplaat is de hartmaat
Bestelafmeting "talzurf" 12 mm	4,0 x 40 mm	Binnen
	Dr r 1	Dr r 2

Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

BUVA	BUVA Activ-Pilot Stand. Stolpraam beslag draai/val deel met vaste krukhoogte
rationele bouwproducten	
Postbus 262 2990 AG Barendrecht Tel: +31 (0) 180 697500 Fax: +31 (0) 180 697507	
Controle	Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA, rationele bouwproducten aanvaardt nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortvloeiend uit onjuistheden of anderzins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.
Vrijgifte	Verdekt beslag SELECT
	Sluitplaten met positioneringsnokken
	Documentnummer
	201007.POS/2.08S
	Blad
	1/1
	Formaat
	A-3
	Revisie
	A
	Verde
	02