










pos.	omschr.	art. nr.
6.1	FL SE 1	4083300
6.4	AP H SE 20.9 LS	4083010
6.4	boven 100 Kg	4083011
6.4	boven 100 Kg	4083009
6.2	AP H SE 20.9 LS	4083009
6.2	FL SE	4083031
6.3	EL H SE 20.9 ZLS	4083032
6.3	EL H SE 20.9 ZLS	4083032
7.2	Kozijnslamerstuk, verdekt SELECT RS	4083012
7.2	SH SE 20.9 ZLS	4083012
7.2	Schar, verdekt SELECT RS	4083013
10.5	SKG 1	4080289
	SKG Plaatje	

HOOGTE DELEN						
pos.	BMH. 1	BMH. 2	BMH. 3	art.	omschr.	plaats
4.3	230 - 419		E 3		Heekverbinding	sluitzijde onder
4.1	420 - 2725		E1		hoekverbinding	sluitzijde onder
3.1	230 - 465		GAK 465		Esapnoot	sluitzijde onder
3.1	465 - 710		GAK 710		Esapnoot	sluitzijde
3.1	711 - 945		GAK 945-1		Esapnoot	sluitzijde
3.1	946 - 1100		GAK 1100-1		Esapnoot	sluitzijde
3.1	1101 - 1325		GAK 1325-1		Esapnoot	sluitzijde
3.1	1326 - 1550		GAK 1550-1		Esapnoot	sluitzijde
3.1	1551 - 1775		GAK 1775-2		Esapnoot	sluitzijde
3.1	1776 - 2000		GAK 2000-2		Esapnoot	sluitzijde
3.1	2001 - 2225		GAK 2225-2		Esapnoot	sluitzijde
3.2	2226 - 2475		MK 250-1		Koppelbare middenstulping 500 mm	sluitzijde boven
3.2	2476 - 2725		MK 500-1		Koppelbare middenstulping 500 mm	sluitzijde boven
10.1	711 - 2725		DFE		Footbedieningsbeveiliging met optocoupler	sluitzijde
10.2	711 - 2725		RT DFE, TFE		Optocoupler 1 b v footbedieningsbeveiliging	sluitzijde
8.1	1001 - 1550	1776 - 2225	2476 - 2725	M 500-1	Middenstulping 500 mm	hangzijde
8.1	1551 - 1775	2226 - 2475		M 750-1	Middenstulping 750 mm	hangzijde
9.2	1776 - 2725	2476 - 2725		MK 750-1	Koppelbare middenstulping 750 mm	hangzijde

BREEDTSE DELEN						
pos.	BMB. 1	BMB. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	380 - 479		E3	Heekverbinding	bovenzijde	4080043
4.1	480 - 1475	370 - 1475	E1	Heekverbinding	bovenzijde	4080045
5.1	380 - 550		OS SE 550	bovenzijder verdicht	bovenzijde	4083303
5.1	551 - 800		OS SE 800	bovenzijder verdicht	bovenzijde	4083304
5.1	801 - 1025		OS SE 1025-1	bovenzijder verdicht	bovenzijde	4083305
5.1	1026 - 1475		OS SE 1250-1	bovenzijder verdicht	bovenzijde	4083306
5.2	1251 - 1475		ZSR SL	bijzetschnaar	bovenzijde	4080125
9.1	1025 - 1475		M 500-1	Middenstulping 500 mm	onderzijde	4080136



BMH	KRUKGAT MATEN	Maat
230 - 419	Art.	112 mm
420 - 710	GAK 465	210 mm
711 - 945	GAK 465 / GAK 710	260 mm
946 - 1100	GAK 945-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1100-1	550 mm
1776 - 2725	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	1050 mm
	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	



Spooning	Omschrijving	Type stuiplaat	art. nummer
25 mm nok	standaard stuiplaat	SBA H9-25 Z19	4080201
25 mm nok	klepsluiplaat LS	SBK H9-25 Z19 LS	4080302
25 mm nok	klepsluiplaat RS	SBK H9-25 Z19 RS	4080303

<p>Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.</p>			
<p>Geleekend</p>		<p>BUVA Activ-Pilot Standaard draai/Val beslag met vaste krukhoogte</p>	
<p>FT</p>			
<p>Controle</p>		<p>Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA, natuurlijke bouwproducten, aanvaardt noch aansprakelijkheid voor enige schade, voortvloeiend uit onjuistheden of anderszins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.</p>	
<p>Vingetje</p>			
<p>Uitvoering</p>		<p>verdekt beslag SELECT 25 mm sluitplaten met positioneringsnokken</p>	
		<p>Type</p>	<p>Bied</p>
		<p> SKH</p>	<p>1/1</p>
			<p>Formaat</p>
			<p>A-3</p>
		<p>Documentnummer</p>	<p>Revisie</p>
		<p>201011.POS/1.18S</p>	<p>A</p>
			<p>Versie</p>
			<p>01</p>