



BASIS DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
7.1	SWTF 18-12 SL	Schaanlager	4080113
6.1	FWTA 18-9-12 LS SL	Raamschamierstuk LS	4080166
6.1	FWTA 18-9-12 RS SL	Raamschamierstuk RS	4080167
6.2	Stoppen BR FK	Afdekcap voor raamschamierstuk	4080199
6.3	EWTA 18-12 LS SL	Kozijnchamierstuk LS	4080195
6.3	EWTA 18-12 RS SL	Kozijnchamierstuk RS	4080196

HOOGTE DELEN			
pos.	BMH 1	BMH 2	BMH 3
pos.	art.	omschr.	plaats
4.3	230 - 419	E 3	Hoekverbinding
4.1	420 - 2725	E1	Hoekverbinding
3.1	230 - 465	GAK 465	sluitzijde onder
3.1	466 - 710	GAK 710	sluitzijde
3.1	711 - 945	GAK 945-1	sluitzijde
3.1	946 - 1100	GAK 1100-1	sluitzijde
3.1	1101 - 1325	GAK 1325-1	sluitzijde
3.1	1326 - 1550	GAK 1550-1	sluitzijde
3.1	1551 - 1775	GAK 1775-2	sluitzijde
3.1	1776 - 2000	GAK 2000-2	sluitzijde
3.1	2001 - 2225	GAK 2225-2	sluitzijde
3.2	2226 - 2475	MK 250-0	Verlengstuk 250 mm
3.2	2476 - 2725	MK 500-1	Koppelbare middenstuk 500 mm
10.1	711 - 2725	DFE	Feutbedeningsbeveiliging met oploefuncie
10.2	711 - 2725	RT DFE JTFE	Opticlopfie t.b v foutbedeningsbeveiliging
9.2	1776 - 2725 2476 - 2725	MK 750-1	Koppelbare middenstuk 750 mm
9.1	1001 - 1550 1776 - 2225 2476 - 2725	M 500-1	Middenstuk 500 mm
9.1	1551 - 1775 2226 - 2475	M 750-1	Middenstuk 750 mm


BREEDTE DELEN			
pos.	BMH 1	BMH 2	art.
4.3	270 - 370	270 - 600	E3
4.2	601 - 1475	E2	Hoekverbinding
4.1	371 - 1475	E1	Hoekverbinding
5.1	270 - 600	OS 1 600	bovenzijde
7.2	270 - 600	SH 1 SWTF 18-9-12 LS	bovenzijde
7.2	270 - 600	SH 1 SWTF 18-9-12 RS	bovenzijde
5.1	601 - 800	OS 2 800	bovenzijde
5.1	801 - 1025	OS 2 1025-1	bovenzijde
5.1	1026 - 1250	OS 2 1250-1	bovenzijde
5.1	1251 - 1475	OS 2 1475-1	bovenzijde
7.2	601 - 1475	SH 2 SWTF 18-9-12 LS	bovenzijde
7.2	601 - 1475	SH 2 SWTF 18-9-12 RS	bovenzijde
9.1	1026 - 1475	M 500-1	Middenstuk 500 mm



≤ 1,5 : 1



KRUKGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
230 - 419	GAK 465	112 mm
420 - 710	GAK 465 / GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm



SBA	BMH 801 - 1250
	457 mm
	BMH 1251 - 1475
	707 mm

SBA	39 mm
-----	-------

SBA	BMH 2476 - 2725
	457 mm

SBA	BMH 711 - 945
	408 mm
	BMH 946 - 1100
	523 mm
	BMH 1101 - 1550
	773 mm
	BMH 1551 - 2000
	1273 mm
	BMH 2001 - 2725
	1523 mm

SBA	BMH 1551 - 2725
	773 mm


SBA	104 mm
-----	--------

SBA	BMH 1001 - 1550
	523 mm
	BMH 1551 - 2725
	773 mm

SBA	BMH 1776 - 2225
	1273 mm
	BMH 2226 - 2725
	1523 mm

SBA	BMH 2476 - 2725
	2023 mm

Sponting	Omschrijving	Type	sluipplaat	art. nummer
25 mm nok	standaard sluipplaat	SBA	Hb-25 Z19	4080201
25 mm nok	kiepsluipplaat LS	SBK	Hb-25 Z19 LS	4080302
25 mm nok	kiepsluipplaat RS	SBK	Hb-25 Z19 RS	4080303




De opgegeven maat is de maat vanuit de spanning.

De opgegeven maat is de hartmaat van het boorpatroon

Het boorpatroon bestaat uit 2 boringen van 8 mm / 4mm diep steek 32 mm

Positie boorpatroon is 19 mm vanaf binnenzijde

Beislagspelling "talzluf" 12 mm



**BUVA** rationele bouwproducten

Postbus 262  
2990 AG Barendrecht  
Tel: +31 (0) 180 697500  
Fax: +31 (0) 180 697507

Controle	Uitvoering	Documentnummer	Blad	Formaat
FT	BUVA Activ-Pilot Standaard draaiVal beslag met vaste krukhoogte	201011.POS/1.12S	1/1	A-3
Vrijgifte	Inboortlagers	201011.POS/1.12S	A	01