

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.


De opgegeven maat voor de Veiligheidssluitplaat is de inlooppmaat

De opgegeven maat voor de kiepsluitplaat is de hartmaat

Beslagspeling "falzlucht" 12 mm



4,0 x 40 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

**BUVA**  
rationele bouwproducten

Postbus 262  
2990 AG Barendrecht  
Tel: +31 (0) 180 697500  
Fax: +31 (0) 180 697507

Getekend

FT

BUVA Activ-Pilot Standaard draai/Val beslag met vaste krukhoogte

Controle

Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA rationele bouwproducten aanvaardt nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortkomend uit onjuistheden of anderszins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.

Type



Blad

1/1

Formaat

A-3

Vrijgifte

Uitvoering

Inboorlagers  
Sluitplaten met positioneringsnokken

Documentnummer


200902.POS/1.02S

Revisie

A

Versie

01



**BUVA**  
rationele bouwprodukten

Postbus 262  
2990 AG Barendrecht  
Tel: +31 (0) 180 697500  
Fax: +31 (0) 180 697509



**WINK  
HAUS**




BASIS DELEN						
pos.	art.		omschr.		art. nr.	
7.1	SWTF 18-12 SL		Schaarlager		4080113	
6.1	FWTA 18/9-12 LS SL		Raamscharnierstuk LS		4080166	
6.1	FWTA 18/9-12 RS SL		Raamscharnierstuk RS		4080167	
6.2	Stopfen BR FK		Afdekkap voor raamscharnierstuk		4080199	
6.3	EWTA 18-12 LS SL		Kozijnscharnierstuk LS		4080195	
6.3	EWTA 18-12 RS SL		Kozijnscharnierstuk RS		4080196	


HOOGTE DELEN						
pos.	BMH. 1	BMH. 2	BMH. 3	art.	omschr.	plaats art. nr.
4.3	230 - 419			E 3	Hoekverbinding	sluitzijde onder 4080043
4.1	420 - 2725			E1	hoekverbinding	sluitzijde onder 4080045
3.1	230 - 465			GAK 465	Espagnolet	sluitzijde 4080003
3.1	466 - 710			GAK 710	Espagnolet	sluitzijde 4080000
3.1	711 - 945			GAK 945-1	Espagnolet	sluitzijde 4080015
3.1	946 - 1100			GAK 1100-1	Espagnolet	sluitzijde 4080016
3.1	1101 - 1325			GAK 1325-1	Espagnolet	sluitzijde 4080017
3.1	1326 - 1550			GAK 1550-1	Espagnolet	sluitzijde 4080018
3.1	1551 - 1775			GAK 1775-2	Espagnolet	sluitzijde 4080019
3.1	1776 - 2000			GAK 2000-2	Espagnolet	sluitzijde 4080020
3.1	2001 - 2225			GAK 2225-2	Espagnolet	sluitzijde 4080021
3.2	2226 - 2475			MK 250-0	Verlengstuk 250 mm	sluitzijde boven 4080138
3.2	2476 - 2725			MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	sluitzijde boven 4080146
10.1	711 - 2725			DFE	Foutbedieningsbeveiliging met oploopp functie	sluitzijde 4080205
10.2	711 - 2725			RT.DFE.TFE	Oploophokje t.b.v. foutbedieningsbeveiliging	sluitzijde 4080207
9.2	1776 - 2725	2476 - 2725		MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	hangzijde 4080147
9.1	1001 - 1550	1776 - 2225	2476 - 2725	M 500-1	Middensluiting 500 mm	hangzijde 4080136
9.1	1551 - 1775	2226 - 2475		M 750-1	Middensluiting 750 mm	hangzijde 4080137

BREEDTE DELEN						
pos.	BMB. 1	BMB. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	270 - 370	270 - 600	E3	Hoekverbinding	bovenzijde	4080043
4.2	601 - 1475		E2	Hoekverbinding	bovenzijde	4080047
4.1	371 - 1475		E1	Hoekverbinding	bovenzijde	4080045
5.1	270 - 600		OS.1.600	bovengelijder	bovenzijde	4080053
7.2	270 - 600		SH.1.SWTF 18-9-12 LS	schaar LS	bovenzijde	4080104
7.2	270 - 600		SH.1.SWTF 18-9-12 RS	schaar RS	bovenzijde	4080105
5.1	601 - 800		OS.2.800	bovengelijder	bovenzijde	4080051
5.1	801 - 1025		OS.2.1025-1	bovengelijder	bovenzijde	4080060
5.1	1026 - 1250		OS.2.1250-1	bovengelijder	bovenzijde	4080061
5.1	1251 - 1475		OS.2.1475-1	bovengelijder	bovenzijde	4080062
7.2	601 - 1475		SH.2.SWTF 18-9-12 LS	schaar LS	bovenzijde	4080106
7.2	601 - 1475		SH.2.SWTF 18-9-12 RS	schaar RS	bovenzijde	4080107
9.1	1026 - 1475		M 500-1	Middensluiting 500 mm	onderzijde	4080136



BMB



BMH

≤ 1,5 : 1

KRUGGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
230 - 419	GAK 465	112 mm
420 - 710	GAK 465 / GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm

