



De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.

De opgegeven maat is de hartmaat van het boorpatroon

Het boorpatroon bestaat uit 2 boringen van 8 mm / 4mm diep steek 32 mm
Positie boorpatroon is 19 mm vanaf binnenzijde
Beslagspeling "falzlucht" 12 mm



4,0 x 40 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

BUVA
rationele bouwproducten

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697507

Getekend

FT

BUVA Activ-Pilot Stand. Stolpraam beslag draai/Val deel met vaste krukhoogte

Controle

Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA rationele bouwproducten aanvaardt nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortkomend uit onjuistheden of anderszins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.

Type

Blad

Formaat

1/1

A-3

Vrijgifte

Uitvoering

Inboorlagers

25 mm sluitplaten met positioneringsnokken

Documentnummer


201011.POS/2.12S

Revisie

A


Versie

01



BUVA
rationele bouwproducten

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509






**WINK
HAUS**


BASIS DELEN						
pos.	art.		omschr.		art. nr.	
7.1	SWTF 18-12 SL		Schaarlager		4080113	
6.1	FWTA 18/9-12 LS SL		Raamscharnierstuk LS		4080166	
6.1	FWTA 18/9-12 RS SL		Raamscharnierstuk RS		4080167	
6.2	Stopfen BR FK		Afdekkap voor raamscharnierstuk		4080199	
6.3	EWTa 18-12 LS SL		Kozijnscharnierstuk LS		4080195	
6.3	EWTa 18-12 RS SL		Kozijnscharnierstuk RS		4080196	

HOOGTE DELEN						
pos.	BMH. 1	BMH. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	460 - 2725		E1	hoekverbinding	sluitzijde onder	4080045
3.1	460 - 710		GAK 710	Espagnolet	sluitzijde	4080000
3.1	711 - 945		GAK 945-1	Espagnolet	sluitzijde	4080015
3.1	946 - 1100		GAK 1100-1	Espagnolet	sluitzijde	4080016
3.1	1101 - 1325		GAK 1325-1	Espagnolet	sluitzijde	4080017
3.1	1326 - 1550		GAK 1550-1	Espagnolet	sluitzijde	4080018
3.1	1551 - 1775		GAK 1775-2	Espagnolet	sluitzijde	4080019
3.1	1776 - 2000		GAK 2000-2	Espagnolet	sluitzijde	4080020
3.1	2001 - 2225		GAK 2225-2	Espagnolet	sluitzijde	4080021
3.2	2226 - 2475		MK 250-0	Koppelbare middensluiting 250 mm	sluitzijde boven	4080138
3.2	2476 - 2725		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	sluitzijde boven	4080146
10.1	711 - 2725		DFE	Foutbedieningsbeveiliging met oploopt functie	sluitzijde	4080205
10.2	711 - 2725		RT.DFE.TFE S	Oplooptblokje t.b.v. foutbedieningsbeveiliging	sluitzijde	4080208
9.2	1776 - 2725	2476 - 2725	MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	hangzijde	4080147
9.1	1001 - 1550	1776 - 2225	M 500-1	Middensluiting 500 mm	hangzijde	4080136
9.1	1551 - 1775	2226 - 2475	M 750-1	Middensluiting 750 mm	hangzijde	4080137

BREEDTE DELEN						
pos.	BMB. 1	BMB. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	370 - 600		E3	Hoekverbinding	bovenzijde	4080043
4.2	601 - 1475		E2	Hoekverbinding	bovenzijde	4080047
4.1	370 - 1475		E1	Hoekverbinding	bovenzijde	4080045
5.1	370 - 600		OS.1.600	bovengelijder	bovenzijde	4080053
7.2	270 - 600		SH.1.SWTF 18-9-12 LS	schaar LS	bovenzijde	4080104
7.2	270 - 600		SH.1.SWTF 18-9-12 RS	schaar RS	bovenzijde	4080105
5.1	601 - 800		OS.2.800	bovengelijder	bovenzijde	4080051
5.1	801 - 1025		OS.2.1025-1	bovengelijder	bovenzijde	4080060
5.1	1026 - 1250		OS.2.1250-1	bovengelijder	bovenzijde	4080061
5.1	1251 - 1475		OS.2.1475-1	bovengelijder	bovenzijde	4080062
7.2	601 - 1475		SH.2.SWTF 18-9-12 LS	schaar LS	bovenzijde	4080106
7.2	601 - 1475		SH.2.SWTF 18-9-12 RS	schaar RS	bovenzijde	4080107
9.1	1026 - 1475		M 500-1	Middensluiting 500 mm	onderzijde	4080136



BMB



BMH

≤ 1,5 : 1

KRUKGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
460 - 710	GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm

