




KRUGGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
230 - 419	GAK 465	112 mm
420 - 710	GAK 465 / GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2002-1 / GAK 2226-2	1050 mm



4,0 x 40 mm

≤ 1,5 : 1



**SBA**  
BMB 801 - 1250  
457 mm  
BMB 1251 - 1475  
707 mm

**SBA**  
39 mm

**SBA**  
BMB 2476 - 2725  
457 mm

**SBA**  
BMB 711 - 945  
408 mm  
BMB 946 - 1100  
523 mm  
BMB 1101 - 1550  
773 mm  
BMB 1551 - 2000  
1273 mm  
BMB 2001 - 2725  
1523 mm

**SBA**  
BMB 1551 - 2725  
773 mm

**SBA**  
104 mm

**SBA**  
BMB 1001 - 1550  
523 mm  
BMB 1551 - 2725  
773 mm

**SBA**  
BMB 1776 - 2225  
1273 mm  
BMB 2226 - 2725  
1523 mm



**SBA**  
BMB 2476 - 2725  
2023 mm

**SBK**  
72 mm

**SBA**  
BMB 1026 - 1475  
457 mm

Spoening	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
nokken	standaard sluitplaat	SBA H 2.8-32	4080202
nokken	klepsluitplaat LS	SBK H 2.8-32 LS	4080300
nokken	klepsluitplaat RS	SBK H 2.8-32 RS	4080301

De opgegeven maat is de maat vanuit de spoening.  
De opgegeven maat voor de Veiligheidsstuitplaat is de inlooppmaat  
De opgegeven maat voor de klepsluitplaat is de hartmaat  
Beslagspeling "falzuur" 12 mm



**BUVA**  
rationele bouwproducten

Postbus 262  
2990 AG Barendrecht  
Tel.: +31 (0) 180 697500  
Fax: +31 (0) 180 697507

<b>Geleend</b>	<b>FT</b>	<b>BUVA Activ-Pilot Standaard draaiVal beslag met vaste krukhoogte</b>
<b>Controle</b>	<b>Controle</b>	<b>Controle</b>
<b>Vrijgifte</b>	<b>Vrijgifte</b>	<b>Vrijgifte</b>
<b>Uitvoering</b>	<b>Uitvoering</b>	<b>Uitvoering</b>
<b>Documentnummer</b>	<b>Documentnummer</b>	<b>Documentnummer</b>
<b>200902.POS/1.04S</b>	<b>200902.POS/1.04S</b>	<b>200902.POS/1.04S</b>
<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>