



BASIS DELEN		
pos.	art.	omschr.
6.1	FL SE 1	Raamschamstuk verdekt SELECT
6.4	AP H SE 20-9 LS	Adaptierplaat voor draagstang
6.4	AP H SE 20-9 LS	Adaptierplaat voor draagstang
6.2	FLS SE	Draagstang verdekt SELECT
6.3	EL H SE 20-9 ZLS	Kozijn-schamersstuk verdekt SELECT LS
6.3	EL H SE 20-9 ZLS	Kozijn-schamersstuk verdekt SELECT RS
7.2	SH SE 20-9 ZLS	Schar verdekt SELECT LS
7.2	SH SE 20-9 ZLS	Schar verdekt SELECT RS
10.5	SKG-1	SKG Plaatje

HOOGTE DELEN		
pos.	art.	omschr.
4.3	BMH 1	Hoekverbinding
4.1	420 - 2175	sluitzijde onder
3.1	230 - 465	sluitzijde onder
3.1	465 - 710	sluitzijde onder
3.1	711 - 945	sluitzijde onder
3.1	946 - 1100	sluitzijde onder
3.1	1101 - 1325	sluitzijde onder
3.1	1326 - 1550	sluitzijde onder
3.1	1551 - 1775	sluitzijde onder
3.1	1776 - 2000	sluitzijde onder
3.1	2001 - 2225	sluitzijde onder
3.2	2226 - 2475	sluitzijde onder
3.2	2476 - 2725	sluitzijde onder
10.1	711 - 2175	Optoelockje t.b.v. foutebedieningsbeveiliging
10.2	711 - 2175	Optoelockje t.b.v. foutebedieningsbeveiliging
9.1	1001 - 1550	Middenafsluiting 500 mm
9.1	1551 - 1775	Middenafsluiting 750 mm
9.2	1776 - 2225	Koppelbare middenafsluiting 750 mm

BREEDTE DELEN		
pos.	art.	omschr.
4.3	BMH 1	Hoekverbinding
4.1	420 - 2175	sluitzijde onder
3.1	230 - 465	sluitzijde onder
3.1	465 - 710	sluitzijde onder
3.1	711 - 945	sluitzijde onder
3.1	946 - 1100	sluitzijde onder
3.1	1101 - 1325	sluitzijde onder
3.1	1326 - 1550	sluitzijde onder
3.1	1551 - 1775	sluitzijde onder
3.1	1776 - 2000	sluitzijde onder
3.1	2001 - 2225	sluitzijde onder
3.2	2226 - 2475	sluitzijde onder
3.2	2476 - 2725	sluitzijde onder
10.1	711 - 2175	Optoelockje t.b.v. foutebedieningsbeveiliging
10.2	711 - 2175	Optoelockje t.b.v. foutebedieningsbeveiliging
9.1	1001 - 1550	Middenafsluiting 500 mm
9.1	1551 - 1775	Middenafsluiting 750 mm
9.2	1776 - 2225	Koppelbare middenafsluiting 750 mm





BMH

BMH

≤ 2 : 1

KRUKGAT MATEN		
Art.	Maat	
BMH 230 - 419	GAH 465	112 mm
420 - 710	GAH 465 / GAH 710	210 mm
711 - 945	GAH 945-1	260 mm
946 - 1100	GAH 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAH 1325-1 / GAH 1550-1 / GAH 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAH 2000-2 / GAH 2225-2	1050 mm



BMH 801 - 1250
457 mm
BMH 1251 - 1475
707 mm

39 mm

BMH 2476 - 2725
457 mm

BMH 711 - 945
408 mm
BMH 946 - 1100
523 mm
BMH 1101 - 1550
773 mm
BMH 1551 - 2000
1273 mm
BMH 2001 - 2725
1523 mm

BMH 1551 - 2725
773 mm

104 mm

BMH 1001 - 1550
523 mm
BMH 1551 - 2725
773 mm

BMH 1776 - 2225
1273 mm
BMH 2226 - 2725
1523 mm

BMH 2476 - 2725
2023 mm


Spoening	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
nokken	standaard sluitplaat	SBA H Z 8-32	4080202
nokken	kiepsluitplaat LS	SBK H Z 8-32 LS	4080300
nokken	kiepsluitplaat RS	SBK H Z 8-32 RS	4080301

72 mm

BMH 1026 - 1475
457 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de spoening.
De opgegeven maat voor de Veiligheidsstuitplaat is de inlooppmaat
De opgegeven maat voor de kiepsluitplaat is de hartmaat
Beslagspeling "falzuur" 12 mm

4,0 x 40 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

BUVA		
rationele bouwproducten	Postbus 262 2990 AG Barendrecht Tel: +31 (0) 180 697500 Fax: +31 (0) 180 697507	
Geleend	BUVA Activ-Pilot Standaard draaiVal beslag met vaste krukhoogte	
Controle	Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA, rationele bouwproducten aanvaardt nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortkomend uit onjuistheden of anderzins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.	
Vrijgifte	verdekt beslag SELECT	
Uitvoering	Sluitplaten met positioneringsnokken	
Documentnummer	201007.1830/1.08S	
Blad	1/1	
Formaat	A-3	
Revisie	A	
Verdie	02	