


BASIS DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
7.1	SWTF 18-12 SL	Schaarlager	4080113
6.1	FWTA 18-9-12 LS SL	Raamschermstuk LS	4080166
6.1	FWTA 18-9-12 RS SL	Raamschermstuk RS	4080167
6.2	Sloopen BR FK	Afdekcap voor raamschermstuk	4080199
6.3	EWTA 18-12 LS SL	Kozijlschermstuk LS	4080195
6.3	EWTA 18-12 RS SL	Kozijlschermstuk RS	4080196

HOOGTE DELEN			
pos.	BMH 1	BMH 2	
4.1	460 - 2725	E1	sluitzijde onder
3.1	460 - 710	GAK 710	sluitzijde
3.1	711 - 945	GAK 945-1	sluitzijde
3.1	946 - 1100	GAK 1100-1	sluitzijde
3.1	1101 - 1325	GAK 1325-1	sluitzijde
3.1	1326 - 1550	GAK 1550-1	sluitzijde
3.1	1551 - 1775	GAK 1775-2	sluitzijde
3.1	1776 - 2000	GAK 2000-2	sluitzijde
3.1	2001 - 2225	GAK 2225-2	sluitzijde
3.2	2226 - 2475	GAK 2225-2	sluitzijde
3.2	2476 - 2725	DK 500-1	sluitzijde
10.1	711 - 2725	DK 500-1	sluitzijde
10.2	711 - 2725	DK 500-1	sluitzijde
9.2	1776 - 2725	DK 500-1	sluitzijde
9.1	1001 - 1550	DK 500-1	sluitzijde
9.1	1551 - 1775	DK 500-1	sluitzijde

BREEDTE DELEN			
pos.	BMH 1	BMH 2	
4.3	370 - 600	E3	sluitzijde
4.2	601 - 1475	E2	sluitzijde
4.1	370 - 1475	E1	sluitzijde
5.1	370 - 600	OS 1,600	sluitzijde
7.2	270 - 600	SH 1 SWTF 18-9-12 LS	sluitzijde
7.2	270 - 600	schaa RS	sluitzijde
5.1	601 - 800	OS 2 800	sluitzijde
5.1	801 - 1025	OS 2 1025-1	sluitzijde
5.1	1026 - 1250	OS 2 1250-1	sluitzijde
5.1	1251 - 1475	OS 2 1475-1	sluitzijde
7.2	601 - 1475	SH 2 SWTF 18-9-12 LS	sluitzijde
7.2	601 - 1475	schaa RS	sluitzijde
9.1	1026 - 1475	M 500-1	sluitzijde



SBA

SBA

98 mm

457 mm

707 mm

BMH 1001 - 1550

BMH 1251 - 1475

SBA

104 mm

SBA

523 mm

773 mm

SBA

1273 mm

1523 mm

SBA

2023 mm

Sporning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
25 mm nok	standaard sluitplaat	SBA H9-25 Z19	4080201
25 mm nok	keepsluitplaat LS	SBK H9-25 Z19 LS	4080202
25 mm nok	keepsluitplaat RS	SBK H9-25 Z19 RS	4080203

SBK


65.5 mm

SBA

451 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de sporning.
De opgegeven maat is de maatmaat van het boorpatroon
Het boorpatroon bestaat uit 2 boringen van 8 mm / 4mm diep steek 32 mm
Positie boorpatroon is 19 mm vanaf binnenzijde
Bestelomschrijving "talbur" 12 mm

4.0 x 40 mm



Geleidend

FT

BUVA Activ-Pilot Stand. Stolpraam beslag draai/val deel met vaste krukhoogte

BUVA
rationele bouwproducten
Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697507

Controle

Vrijgifte

Inboortlagers

25 mm sluitplaten met positioneringsnokken

Documentnummer 201011.POS/2.12S A

Blad 1/1
Formaat A-3
Revisie 01