





BASIS DELEN		
pos.	art.	omschr.
7.1	SWTF 18-12 SL	Schaarlager
6.1	FWTA 18-9-12 LS SL	Raamschermstuk LS
6.1	FWTA 18-9-12 RS SL	Raamschermstuk RS
6.2	Stoppen BR FK	Afdek-kap voor raamschermstuk
6.3	EWTA 18-12 LS SL	Kozijnschermstuk LS
6.3	EWTA 18-12 RS SL	Kozijnschermstuk RS
10.5	SKG-1	SKG Plaatje



HOOGTE DELEN		
pos.	art.	omschr.
4.1	460 - 2725	hoekverbinding
3.1	460 - 710	Espagnoel
3.1	711 - 945	Espagnoel
3.1	946 - 1100	Espagnoel
3.1	1101 - 1325	Espagnoel
3.1	1326 - 1550	Espagnoel
3.1	1551 - 1775	Espagnoel
3.1	1776 - 2000	Espagnoel
3.1	2001 - 2225	Espagnoel
3.2	2226 - 2475	Espagnoel
3.2	2476 - 2725	Espagnoel
10.1	711 - 2725	DFE
10.2	711 - 2725	RT DFE TFE S

BREEDTE DELEN		
pos.	art.	omschr.
4.3	370 - 600	Hoekverbinding
4.2	601 - 1475	Hoekverbinding
4.1	370 - 1475	Hoekverbinding
5.1	370 - 600	bovengeleider
7.2	270 - 600	SH 1 SWTF 18-9-12 LS
7.2	270 - 600	schaaar RS
5.1	601 - 800	bovengeleider
5.1	801 - 1025	OS 2 800
5.1	1026 - 1250	OS 2 1250-1
5.1	1251 - 1475	OS 2 1475-1
7.2	601 - 1475	SH 2 SWTF 18-9-12 LS
7.2	601 - 1475	schaaar RS
9.1	1026 - 1475	Middenafsluiting 500 mm



≤ 1,5 : 1

KRUKGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
460 - 710	GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm



SBA

SBA

75 mm

BMB 801 - 1250
480 mm
BMB 1251 - 1475
730 mm

SBA

81 mm

SBA

BMH 1001 - 1550
500 mm
BMH 1551 - 2725
750 mm

SBA

BMH 1776 - 2225
1250 mm
BMH 2226 - 2725
1500 mm

SBA



BMH 2476 - 2725
2000 mm

Spawning	Omschrijving	Type stutplaat	art. nummer
18	Basis VH stutplaat	SBA H 9-18	4080179
18	kiepsluisplaat LS	SBK H 9-18 LS	4080182
18	kiepsluisplaat RS	SBK H 9-18 RS	4080183
20	Basis VH stutplaat	SBA H 9-20	4080180
20	kiepsluisplaat LS	SBK H 9-20 LS	4080285
20	kiepsluisplaat RS	SBK H 9-20 RS	4080286
25	standaard stutplaat	SBA H 9-25	4080290
25	kiepsluisplaat LS	SBK H 9-25 LS	4080382
25	kiepsluisplaat RS	SBK H 9-25 RS	4080383
26	standaard stutplaat	SBA H 9-26	4080292
26	kiepsluisplaat LS	SBK H 9-26 LS	4080384
26	kiepsluisplaat RS	SBK H 9-26 RS	4080385
27	standaard stutplaat	SBA H 9-27	4080293
27	kiepsluisplaat LS	SBK H 9-27 LS	4080386
27	kiepsluisplaat RS	SBK H 9-27 RS	4080387
29	standaard stutplaat	SBA H 9-29	4080297
29	kiepsluisplaat LS	SBK H 9-29 LS	4080391
29	kiepsluisplaat RS	SBK H 9-29 RS	4080392
30	standaard stutplaat	SBA H 9-30	4080294
30	kiepsluisplaat LS	SBK H 9-30 LS	4080388
30	kiepsluisplaat RS	SBK H 9-30 RS	4080389

SBK 65,5 mm

SBA BMB 1026 - 1475 mm
474 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de spawning / hartmaat
De opgegeven maat voor de sluitplaat is de inloopmaat
De opgegeven maat voor de kiepsluitplaat is de hartmaat
Beslagnijling "falzuur" 12 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.