










BASIS DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
7.1	SWHF 18-12 SL	Scharlagger Opschroefbaar	4080114
6.1	FWV 18/9-12 LS SL	Raamscharnierstuk voor opschroeflagers LS	4080168
6.1	FWV 18/9-12 RS SL	Raamscharnierstuk voor opschroeflagers RS	4080169
6.2	Slopen FWV SL	Afdekklap voor raamscharnierstuk	4080153
6.3	EWH 18-12 EV LS SL	Kozijncharnierstuk Opschroefbaar LS	4080190
6.3	EWH 18-12 EV RS SL	Kozijncharnierstuk Opschroefbaar RS	4080191
HOOGTE DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
4.1	BMH 1	pleats	
4.1	460 - 2725	sluitzijde order	4080045
3.1	460 - 710	Esapnoel	4080000
3.1	711 - 945	Esapnoel	4080015
3.1	946 - 1100	Esapnoel	4080016
3.1	1101 - 1325	Esapnoel	4080017
3.1	1326 - 1550	Esapnoel	4080018
3.1	1551 - 1775	Esapnoel	4080019
3.1	1776 - 2000	Esapnoel	4080020
3.1	2001 - 2225	Esapnoel	4080021
3.2	2226 - 2475	Koppelbare middensluiting 250 mm	4080138
3.2	2476 - 2725	Koppelbare middensluiting 500 mm	4080146
10.1	711 - 2725	DFE	4080205
10.2	711 - 2725	Optoblocke t.b.v. foutbedieningsbeveiliging	4082154
9.2	1776 - 2725 2476 - 2725	MK 750-1	4080147
9.1	1001 - 1550 1776 - 2225 2476 - 2725	M 500-1	4080136
9.1	1551 - 1775 2226 - 2475	M 750-1	4080137
BREEDTE DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
4.3	BMH 1	pleats	
4.3	370 - 600	Hoekverbinding	4080043
4.2	601 - 1475	Hoekverbinding	4080047
4.1	370 - 1475	Hoekverbinding	4080045
5.1	370 - 600	bovengeleider	4080053
7.2	370 - 600	SH 1 SWF 22 18-9-12 LS	4080108
7.2	370 - 600	SH 1 SWF 22 18-9-12 RS	4080109
5.1	601 - 800	bovengeleider	4080051
5.1	801 - 1025	OS 2 800	4080051
5.1	1026 - 1250	OS 2 1025-1	4080051
5.1	1251 - 1475	OS 2 1250-1	4080051
7.2	601 - 1475	SH 2 SWF 40 18-9-12 LS	4080062
7.2	601 - 1475	SH 2 SWF 40 18-9-12 RS	4080110
9.1	1026 - 1475	M 500-1	4080111




MAX.  
130 KG

MAX.  
2,5 M<sup>2</sup>



≤ 1,5 : 1

KRUKGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
460 - 710	GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm



SBA

SBA

75 mm

BMB 801 - 1250  
480 mm  
BMB 1251 - 1475  
730 mm

SBA

81 mm

SBA

BMH 1001 - 1550  
500 mm  
BMH 1551 - 2725  
750 mm

SBA

BMH 1776 - 2225  
1250 mm  
BMH 2226 - 2725  
1500 mm

SBA

BMH 2476 - 2725  
2000 mm


Spawning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
18	Basis VH sluitplaat	SBA H 9-18	4080179
18	kiepsluitplaat LS	SBK H 9-18 LS	4080182
18	kiepsluitplaat RS	SBK H 9-18 RS	4080183
20	Basis VH sluitplaat	SBA H 9-20	4080180
20	kiepsluitplaat LS	SBK H 9-20 LS	4080285
20	kiepsluitplaat RS	SBK H 9-20 RS	4080286
25	standaard sluitplaat	SBA H 9-25	4080290
25	kiepsluitplaat LS	SBK H 9-25 LS	4080382
25	kiepsluitplaat RS	SBK H 9-25 RS	4080383
26	standaard sluitplaat	SBA H 9-26	4080292
26	kiepsluitplaat LS	SBK H 9-26 LS	4080384
26	kiepsluitplaat RS	SBK H 9-26 RS	4080385
27	standaard sluitplaat	SBA H 9-27	4080293
27	kiepsluitplaat LS	SBK H 9-27 LS	4080386
27	kiepsluitplaat RS	SBK H 9-27 RS	4080387
29	standaard sluitplaat	SBA H 9-29	4080297
29	kiepsluitplaat LS	SBK H 9-29 LS	4080391
29	kiepsluitplaat RS	SBK H 9-29 RS	4080392
30	standaard sluitplaat	SBA H 9-30	4080294
30	kiepsluitplaat LS	SBK H 9-30 LS	4080388
30	kiepsluitplaat RS	SBK H 9-30 RS	4080389

SBK 65,5 mm

SBA BMB 1026 - 1475 mm  
474 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de spawning / hartmaat  
De opgegeven maat voor de sluitplaat is de inloopmaat  
De opgegeven maat voor de kiepsluitplaat is de hartmaat  
Beslagnijling "falzuur" 12 mm

4,0 x 40 mm



Geleidend

FT

Controle

Vrijgifte

BUVA Activ-Pilot Stand. Stolpraam beslag draai/val deel met vaste krukhoogte

Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA, rationele bouwproducten aanvaardt  
niet aansprakelijkheid voor enige schade, voortvloeiend uit onjuistheden of  
anderzins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.

Opschroef lagers

Vakke sluitplaten 18-30 mm spanningbreedte

Documentnummer 200902.1830/2.03S A

Blad 1/1  
Formaat A-3  
Revisie 02