

SBA

BMB 801 - 1250
457 mm
BMB 1251 - 1475
707 mm

SBA

39 mm

SBA

104 mm

SBA

BMH 2476 - 2725
457 mm

SBA

BMH 1001 - 1550
523 mm
BMH 1551 - 2725
773 mm

SBA

BMH 711 - 945
408 mm
BMH 946 - 1100
523 mm
BMH 1101 - 1550
773 mm
BMH 1551 - 2000
1273 mm
BMH 2001 - 2725
1523 mm

SBA

BMH 1776 - 2225
1273 mm
BMH 2226 - 2725
1523 mm

SBA

BMH 1551 - 2725
773 mm

SBA

BMH 2476 - 2725
2023 mm

Sponning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
25 mm nok	standaard sluitplaat	SBA.H9-25.Z19	4080201
25 mm nok	kiepsluitplaat LS	SBK.H9-25.Z19 LS	4080302
25 mm nok	kiepsluitplaat RS	SBK.H9-25.Z19 RS	4080303

SBK

72 mm

SBA

BMB 1026 - 1475
457 mm


De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.

De opgegeven maat is de hartmaat van het boorpatroon

Het boorpatroon bestaat uit 2 boringen van 8 mm / 4mm diep steek 32 mm
Positie boorpatroon is 19 mm vanaf binnenzijde
Beslagspeling "falzluf" 12 mm



4,0 x 40 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

BUVA
rationele bouwproducten

Getekend

FT

BUVA Activ-Pilot Standaard draai/Val beslag met vaste krukhoogte

Controle

Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA rationele bouwproducten aanvaardt nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortkomend uit onjuistheden of anderszins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.

Type



Blad

1/1

Formaat

A-3

Vrijgifte

Uitvoering

verdekt beslag SELECT
25 mm sluitplaten met positioneringsnokken

Documentnummer

201011.POS/1.18S



Revisie

A

Versie

01

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697507






BUVA
rationele bouwproducten

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509



**WINK
HAUS**






9.2


9.2

9.1

BASIS DELEN							
pos.				art.	omschr.		art. nr.
6.1				FL.SE.1	Raamscharnierstuk verdekt SELECT		4083030
6.4	boven 100 Kg			AP.H.SE.20-9.LS	Adapterplaat voor draagstang		4083010
6.4	boven 100 Kg			AP.H.SE.20-9.LS	Adapterplaat voor draagstang		4083011
6.2	boven 100 Kg			FLS.SE	Draagstang verdekt SELECT		4083009
6.3				EL.H.SE.20-9.Z.LS	Kozijnscharnierstuk verdekt SELECT LS		4083031
6.3				EL.H.SE.20-9.Z.RS	Kozijnscharnierstuk verdekt SELECT RS		4083032
7.2				SH.SE.20-9.Z.LS	Schaar verdekt SELECT LS		4083012
7.2				SH.SE.20-9.Z.LS	Schaar verdekt SELECT RS		4083013
10.5				SKG-1	SKG Plaatje		4080289
HOOGTE DELEN							
pos.	BMH. 1	BMH. 2	BMH. 3	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	230 - 419			E 3	Hoekverbinding	sluitzijde onder	4080043
4.1	420 - 2725			E1	hoekverbinding	sluitzijde onder	4080045
3.1	230 - 465			GAK 465	Espagnolet	sluitzijde	4080003
3.1	466 - 710			GAK 710	Espagnolet	sluitzijde	4080000
3.1	711 - 945			GAK 945-1	Espagnolet	sluitzijde	4080015
3.1	946 - 1100			GAK 1100-1	Espagnolet	sluitzijde	4080016
3.1	1101 - 1325			GAK 1325-1	Espagnolet	sluitzijde	4080017
3.1	1326 - 1550			GAK 1550-1	Espagnolet	sluitzijde	4080018
3.1	1551 - 1775			GAK 1775-2	Espagnolet	sluitzijde	4080019
3.1	1776 - 2000			GAK 2000-2	Espagnolet	sluitzijde	4080020
3.1	2001 - 2225			GAK 2225-2	Espagnolet	sluitzijde	4080021
3.2	2226 - 2475			MK 250-1	Koppelbare middensluiting 250 mm	sluitzijde boven	4080145
3.2	2476 - 2725			MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	sluitzijde boven	4080146
10.1	711 - 2725			DFE	Foutbedieningsbeveiliging met oplooppfunctie	sluitzijde	4080205
10.2	711 - 2725			RT.DFE.TFE	Oploepblokje t.b.v. foutbedieningsbeveiliging	sluitzijde	4080207
9.1	1001 - 1550	1776 - 2225	2476 - 2725	M 500-1	Middensluiting 500 mm	hangzijde	4080136
9.1	1551 - 1775	2226 - 2475		M 750-1	Middensluiting 750 mm	hangzijde	4080137
9.2	1776 - 2725	2476 - 2725		MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	hangzijde	4080147
BREEDTE DELEN							
pos.	BMB. 1	BMB. 2	art.		omschr.	plaats	art. nr.
4.3	380 - 479		E3		Hoekverbinding	bovenzijde	4080043
4.1	480 - 1475	370 - 1475	E1		Hoekverbinding	bovenzijde	4080045
5.1	380 - 550		OS.SE.550		bovengelijder verdekt	bovenzijde	4083003
5.1	551 - 800		OS.SE.800		bovengelijder verdekt	bovenzijde	4083004
5.1	801 - 1025		OS.SE.1025-1		bovengelijder verdekt	bovenzijde	4083005
5.1	1026 - 1475		OS.SE.1250-1		bovengelijder verdekt	bovenzijde	4083006
5.2	1251 - 1475		ZSR SL		bijzetschaar	bovenzijde	4080125
9.1	1026 - 1475		M 500-1		Middensluiting 500 mm	onderzijde	4080136





BMB



BMH

≤ 2 : 1



KRUGGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
230 - 419	GAK 465	112 mm
420 - 710	GAK 465 / GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm

