




BASIS DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
6.1	FV-1 SL	Raamstamersstuk	4080300
6.2	ESV-1 SL	Draagstang	4080309
6.3	EV 1-Z ls SL	Kozijnstamersstuk LS	4080301
6.3	EV 1-Z rs SL	Kozijnstamersstuk RS	4080302
7.2	SRV 30-9-2 ls SL	Schaaar verdekt LS	4082012
7.2	SRV 30-9-2 rs SL	Schaaar verdekt RS	4082013

HOOGTE DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
4.1	BMH 1	hoefverbinding	4080045
3.1	460 - 710	Esagnoet	4080000
3.1	711 - 945	GAK 945-1	4080015
3.1	946 - 1100	GAK 1100-1	4080016
3.1	1101 - 1325	GAK 1325-1	4080017
3.1	1326 - 1550	GAK 1550-1	4080018
3.1	1551 - 1775	GAK 1775-2	4080019
3.1	1776 - 2000	GAK 2000-2	4080020
3.1	2001 - 2225	GAK 2225-2	4080021
3.2	2226 - 2475	Verenigstuk 250 mm	4080138
3.2	2476 - 2725	Koppelbare middensluiting 500 mm	4080146
10.1	711 - 2725	DFE	4080205
10.2	711 - 2725	RT DFE TFE	4080207
9.1	1001 - 1550	Middensluiting 500 mm	4080136
9.1	1551 - 1775	Middensluiting 750 mm	4080137
9.2	1776 - 2725	Koppelbare middensluiting 750 mm	4080147

BREEDTE DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
4.3	370 - 480	Hoefverbinding	4080043
4.1	481 - 1475	Hoefverbinding	4080045
5.1	370 - 550	bovengeleider verdekt	4082003
5.1	551 - 800	OS V 800	4082004
5.1	801 - 1025	bovengeleider verdekt	4082005
5.1	1026 - 1475	OS V 1250-1	4082006
5.2	1251 - 1475	ZSR SL	4080125
9.1	1026 - 1475	Middensluiting 500 mm	4080136



KRUKGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
460 - 710	GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm



SBA	BMH 801 - 1025	480 mm
SBA	BMH 1026 - 1475	730 mm

SBA

SBA	BMH 1001 - 1550	500 mm
SBA	BMH 1551 - 2725	750 mm

SBA

SBA	BMH 1776 - 2225	1250 mm
SBA	BMH 2226 - 2725	1500 mm


SBA

SBA	BMH 2476 - 2725	2000 mm
-----	-----------------	---------

Spoening	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
18	Basis VH sluitplaat	SBA H 9-18	4080179
18	Kiepsluitplaat LS	SBK H 9-18 LS	4080182
18	Kiepsluitplaat RS	SBK H 9-18 RS	4080183
20	Basis VH sluitplaat	SBA H 9-20	4080180
20	Kiepsluitplaat LS	SBK H 9-20 LS	4080285
20	Kiepsluitplaat RS	SBK H 9-20 RS	4080286
25	standaard sluitplaat	SBA H 9-25	4080290
25	Kiepsluitplaat LS	SBK H 9-25 LS	4080382
25	Kiepsluitplaat RS	SBK H 9-25 RS	4080383
26	standaard sluitplaat	SBA H 9-26	4080392
26	Kiepsluitplaat LS	SBK H 9-26 LS	4080384
26	Kiepsluitplaat RS	SBK H 9-26 RS	4080385
27	standaard sluitplaat	SBA H 9-27	4080293
27	Kiepsluitplaat LS	SBK H 9-27 LS	4080386
27	Kiepsluitplaat RS	SBK H 9-27 RS	4080387
29	standaard sluitplaat	SBA H 9-29	4080297
29	Kiepsluitplaat LS	SBK H 9-29 LS	4080391
29	Kiepsluitplaat RS	SBK H 9-29 RS	4080392
30	standaard sluitplaat	SBA H 9-30	4080294
30	Kiepsluitplaat LS	SBK H 9-30 LS	4080388
30	Kiepsluitplaat RS	SBK H 9-30 RS	4080389

SBK	71,5 mm
SBA	BMB 1026 - 1475 mm 480 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de spoening.		
De opgegeven maat voor de Veiligheidsstijlplaat is de inlooppmaat		
De opgegeven maat voor de kiepsluitplaat is de hartmaat		
Belasting "falzuur" 12 mm		



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgebeend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.			
Gefekend			
FT	BUVA Activ-Pilot Standaard draaiVal beslag met vaste krukhoogte		
Controle	Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA, rationele bouwproducten aanvaardt nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortkomend uit onjuistheden of anderszins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.	Type	Blad
Vrijgifte	Verdekt beslag	1/1	A-3
Uitvoering	Vakke sluitplaten 18-30 mm spoeningbreedte	Documentnummer	200902.1830/1.05S A
		Revisie	02