

SBA

75 mm

SBA

BMB 801 - 1025

480 mm

BMB 1026 - 1475

730 mm

SBA

81 mm

SBA

BMH 1001 - 1550
500 mmBMH 1551 - 2725
750 mm

SBA

BMH 1776 - 2225
1250 mmBMH 2226 - 2725
1500 mm

SBA

BMH 2476 - 2725
2000 mm

Sponning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
18	Basis VH sluitplaat	SBA.H.9-18	4080179
18	kiepsluitplaat LS	SBK.H.9-18.LS	4080182
18	kiepsluitplaat RS	SBK.H.9-18.RS	4080183
20	Basis VH sluitplaat	SBA.H.9-20	4080180
20	kiepsluitplaat LS	SBK.H.9-20.LS	4080285
20	kiepsluitplaat RS	SBK.H.9-20.RS	4080286
25	standaard sluitplaat	SBA.H.9-25	4080290
25	kiepsluitplaat LS	SBK.H.9-25.LS	4080382
25	kiepsluitplaat RS	SBK.H.9-25.RS	4080383
26	standaard sluitplaat	SBA.H.9-26	4080292
26	kiepsluitplaat LS	SBK.H.9-26.LS	4080384
26	kiepsluitplaat RS	SBK.H.9-26.RS	4080385
27	standaard sluitplaat	SBA.H.9-27	4080293
27	kiepsluitplaat LS	SBK.H.9-27.LS	4080386
27	kiepsluitplaat RS	SBK.H.9-27.RS	4080387
29	standaard sluitplaat	SBA.H.9-29	4080297
29	kiepsluitplaat LS	SBK.H.9-29.LS	4080391
29	kiepsluitplaat RS	SBK.H.9-29.RS	4080392
30	standaard sluitplaat	SBA.H.9-30	4080294
30	kiepsluitplaat LS	SBK.H.9-30.LS	4080388
30	kiepsluitplaat RS	SBK.H.9-30.RS	4080389

SBK

65,5 mm

SBA

BMB 1026 - 1475 mm
474 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning / hartmaat


De opgegeven maat voor de sluitplaat is de inloopmaat

De opgegeven maat voor de kiepsluitplaat is de hartmaat

Beslagspeling "falzlucht" 12 mm



4,0 x 40 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

BUVA
rationele bouwproducten

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697507

Getekend

FT

BUVA Activ-Pilot Stand. Stolpraam beslag draai/Val deel met vaste krukhoogte

Controle

Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA rationele bouwproducten aanvaardt
nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortkomend uit onjuistheden of
anderzins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.

Type



Blad

1/1

Formaat

A-3

Vrijgifte

Uitvoering

Verdekt beslag
Vlakke sluitplaten 18-30 mm sponningbreedte

Documentnummer


200902.1830/2.05S

Revisie


A

Versie


01



3.2

BUVA
rationele bouwproductenPostbus 262
2990 AG Berendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509**WINK
HAUS**

7.2



9.2


9.2

9.1

BASIS DELEN						
pos.	art.		omschr.	art. nr.		
6.1	FV-1 SL		Raamschamierstuk	4082030		
6.2	FSV-1 SL		Draagstang	4082009		
6.3	EV 1-Z ls SL		Kozijnschamierstuk LS	4082031		
6.3	EV 1-Z rs SL		Kozijnschamierstuk RS	4082032		
7.2	SRV 30-9-Z ls SL		Schaar verdekt LS	4082012		
7.2	SRV 30-9-Z rs SL		Schaar verdekt RS	4082013		


HOOGTE DELEN						
pos.	BMH. 1	BMH. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	460 - 2725		E1	hoekverbinding	sluitzijde onder	4080045
3.1	460 - 710		GAK 710	Espagnolet	sluitzijde	4080000
3.1	711 - 945		GAK 945-1	Espagnolet	sluitzijde	4080015
3.1	946 - 1100		GAK 1100-1	Espagnolet	sluitzijde	4080016
3.1	1101 - 1325		GAK 1325-1	Espagnolet	sluitzijde	4080017
3.1	1326 - 1550		GAK 1550-1	Espagnolet	sluitzijde	4080018
3.1	1551 - 1775		GAK 1775-2	Espagnolet	sluitzijde	4080019
3.1	1776 - 2000		GAK 2000-2	Espagnolet	sluitzijde	4080020
3.1	2001 - 2225		GAK 2225-2	Espagnolet	sluitzijde	4080021
3.2	2226 - 2475		MK 250-0	Verlengstuk 250 mm	sluitzijde boven	4080138
3.2	2476 - 2725		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	sluitzijde boven	4080146
10.1	711 - 2725		DFE	Foutbedieningsbeveiliging met oploofunctie	sluitzijde	4080205
10.2	711 - 2725		RT.DFE.TFE	Oploofblokje t.b.v. foutbedieningsbeveiliging	sluitzijde	4080207
9.1	1001 - 1550	1776 - 2225	M 500-1	Middensluiting 500 mm	hangzijde	4080136
9.1	1551 - 1775	2226 - 2475	M 750-1	Middensluiting 750 mm	hangzijde	4080137
9.2	1776 - 2725	2476 - 2725	MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	hangzijde	4080147

BREEDTE DELEN						
pos.	BMB. 1	BMB. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	480 - 1475		E1	Hoekverbinding	bovenzijde	4080045
5.1	370 - 550		OS.V.550	bovengelijder verdekt	bovenzijde	4082003
5.1	551 - 800		OS.V.800	bovengelijder verdekt	bovenzijde	4082004
5.1	801 - 1025		OS.V.1025-1	bovengelijder verdekt	bovenzijde	4082005
5.1	1026 - 1475		OS.V.1250-1	bovengelijder verdekt	bovenzijde	4082006
5.2	1251 - 1475		ZSR SL	bijzetschaar	bovenzijde	4080125
9.1	1026 - 1475		M 500-1	Middensluiting 500 mm	onderzijde	4080136




MAX.


100 KG



MAX.

2,5 M²

BMB




BMH



4,0 x 40 mm

≤ 1,5 : 1



4.1

9.1

KRUGGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
460 - 710	GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm