



BUVA
rationele bouwproducten
Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697507




**WINK
HROUS**

BASIS DELEN							
pos	art.	omschr.	art. nr.				
7.1	SWHF 18-12 SL	Scharlager Opschroefbaar	4080114				
6.1	FMV 18-9-12 LS SL	Raamschamersstuk voor opschroeflagers LS	4080168				
6.1	FMV 18-9-12 RS SL	Raamschamersstuk voor opschroeflagers RS	4080169				
6.2	Stoppen FMV SL	Afdekcap voor raamschamersstuk	4080153				
6.3	EWV 18-12 EV LS SL	Kozijnschamersstuk Opschroefbaar LS	4080190				
6.3	EWV 18-12 EV RS SL	Kozijnschamersstuk Opschroefbaar RS	4080191				
HOOGTE DELEN							
pos	BMH. 1	BMH. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.	
4.3	230 - 419		E 3	Hoekverbinding	sluitzijde onder	4080043	
4.1	420 - 2725		E 1	Hoekverbinding	sluitzijde onder	4080045	
3.1	230 - 465		GAK 465	Espagnolet	sluitzijde	4080003	
3.1	466 - 710		GAK 710	Espagnolet	sluitzijde	4080000	
3.1	711 - 945		GAK 945-1	Espagnolet	sluitzijde	4080015	
3.1	946 - 1100		GAK 1100-1	Espagnolet	sluitzijde	4080016	
3.1	1101 - 1325		GAK 1325-1	Espagnolet	sluitzijde	4080017	
3.1	1326 - 1550		GAK 1550-1	Espagnolet	sluitzijde	4080018	
3.1	1551 - 1775		GAK 1775-2	Espagnolet	sluitzijde	4080019	
3.1	1776 - 2000		GAK 2000-2	Espagnolet	sluitzijde	4080020	
3.1	2001 - 2225		GAK 2225-2	Espagnolet	sluitzijde	4080021	
3.2	2226 - 2475		MK 250-0	Verlengstuk 250 mm	sluitzijde boven	40800138	
10.1	711 - 2725		DFE	Fonteinbedieningsbeveiliging	sluitzijde	4080205	
10.2	711 - 2725		RT DFE TFE	Optofunctie t.b.v. fonteinbedieningsbeveiliging	sluitzijde	4080207	
9.2	1776 - 2725 2476 - 2725		MK 750-1	Koppelbare middenstuiting 750 mm	hangzijde	4080147	
9.1	1001 - 1550 1776 - 2225 2476 - 2725		M 500-1	Middenstuiting 500 mm	hangzijde	4080136	
9.1	1551 - 1775 2226 - 2475		M 750-1	Middenstuiting 750 mm	hangzijde	4080137	
BREEDTE DELEN							
pos	BMH. 1	BMH. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.	
4.3	270 - 370	270 - 600	E3	Hoekverbinding	bovenzijde	4080043	
4.2	601 - 1475		E2	Hoekverbinding	bovenzijde	4080047	
4.1	371 - 1475		E1	Hoekverbinding	bovenzijde	4080045	
5.1	270 - 600		OS 1.600	boerenglijder	bovenzijde	4080053	
7.2	270 - 600		SH 1 SWF 22 18-9-12 LS	schar LS	bovenzijde	4080108	
7.2	270 - 600		SH 1 SWF 22 18-9-12 RS	schar RS	bovenzijde	4080109	
5.1	601 - 800		OS 2.800	boerenglijder	bovenzijde	4080051	
5.1	801 - 1025		OS 2.1025-1	boerenglijder	bovenzijde	4080060	
5.1	1026 - 1250		OS 2.1250-1	boerenglijder	bovenzijde	4080061	
5.1	1251 - 1475		OS 2.1475-1	boerenglijder	bovenzijde	4080062	
7.2	601 - 1475		SH 2 SWF 40 18-9-12 LS	schar LS	bovenzijde	4080110	
7.2	601 - 1475		SH 2 SWF 40 18-9-12 RS	schar RS	bovenzijde	4080111	
9.1	1026 - 1475		M 500-1	Middenstuiting 500 mm	onderzijde	4080136	




4,0 x 40 mm

≤ 1,5 : 1



KRUKGAT MATIEN		
BMH	Art.	Maat
230 - 419	GAK 465	112 mm
420 - 710	GAK 465 / GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm



9.1

SBA
BMB 801 - 1250
480 mm
BMB 1251- 1475
730 mm

SBA
62 mm

SBA
BMB 2476 - 2725
480 mm

SBA
BMB 711 - 945
385 mm
BMB 946 - 1100
500 mm
BMB 1101 - 1550
750 mm
BMB 1551 - 2000
1250 mm
BMB 2001 - 2725
1500 mm

SBA
BMB 1551 - 2725
750 mm

SBA
81 mm

SBA
BMB 1001 - 1550
500 mm
BMB 1551 - 2725
750 mm

SBA
BMB 1776 - 2225
1250 mm
BMB 2226 - 2725
1500 mm



SBA
BMB 2476 - 2725
2000 mm

Spoening	Omschrijving	Type stuitplaat	art. nummer
18	Basis V/H stuitplaat	SBA H 6-18	4080179
18	Kiepsluitplaat LS	SBK H 6-18 LS	4080162
18	Kiepsluitplaat RS	SBK H 6-18 RS	4080163
20	Basis V/H stuitplaat	SBA H 6-20	4080180
20	Kiepsluitplaat LS	SBK H 6-20 LS	4080285
20	Kiepsluitplaat RS	SBK H 6-20 RS	4080286
25	standaard stuitplaat	SBA H 6-25	4080290
25	Kiepsluitplaat LS	SBK H 6-25 LS	4080382
25	Kiepsluitplaat RS	SBK H 6-25 RS	4080383
26	standaard stuitplaat	SBA H 6-26	4080292
26	Kiepsluitplaat LS	SBK H 6-26 LS	4080384
26	Kiepsluitplaat RS	SBK H 6-26 RS	4080385
27	standaard stuitplaat	SBA H 6-27	4080293
27	Kiepsluitplaat LS	SBK H 6-27 LS	4080386
27	Kiepsluitplaat RS	SBK H 6-27 RS	4080387
29	standaard stuitplaat	SBA H 6-29	4080297
29	Kiepsluitplaat LS	SBK H 6-29 LS	4080381
29	Kiepsluitplaat RS	SBK H 6-29 RS	4080382
30	standaard stuitplaat	SBA H 6-30	4080294
30	Kiepsluitplaat LS	SBK H 6-30 LS	4080388
30	Kiepsluitplaat RS	SBK H 6-30 RS	4080389

SBK
71,5 mm

SBA
BMB 1026 - 1475 mm
480 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de spoening.
De opgegeven maat voor de Veiligheidsstuitplaat is de inlooppmaat
De opgegeven maat voor de kiepsluitplaat is de hartmaat
Belasting "falzuur" 12 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgebeend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

Geflekt		BUVA Activ-Pilot Standaard draaiVal beslag met vaste krukhoogte	
FT	Controle	Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA, rationele bouwproducten aanvaardt nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortvloeiend uit onjuistheden of anderzins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.	Type
Vrijgite	Uitvoering	opschroef lagers	Blad
		vlakke sluitplaten 18-30 mm spoeningbreedte	1/1
			Formaat
			A-3
			Revisie
			02
			Documentnummer
			200902.1830/1.03S

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697507