

BUVA
rationele bouwproducten
Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697507



**WINK
HAUS**

BASIS DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
7.1	SWTF 18-12 SL	Schaanlagger	4080113
6.1	FWTA 18-9-12 LS SL	Raamschamierstuk LS	4080166
6.1	FWTA 18-9-12 RS SL	Raamschamierstuk RS	4080167
6.2	Stoppen BR FK	Afdekcap voor raamschamierstuk	4080199
6.3	EWTA 18-12 LS SL	Kozijnchamierstuk LS	4080195
6.3	EWTA 18-12 RS SL	Kozijnchamierstuk RS	4080196
HOOGTE DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
4.1	BMH 1 480 - 2725	hoekverbinding	4080045
3.1	480 - 710	GASK 710	4082100
3.1	711 - 945	GASK 945-1	4082120
3.1	946 - 1100	GASK 1100-1	4082121
3.1	1101 - 1325	GASK 1325-1	4082122
3.1	1326 - 1550	GASK 1550-1	4082123
3.1	1551 - 1775	GASK 1775-2	4082124
3.1	1776 - 2000	GASK 2000-2	4082125
3.1	2001 - 2225	GASK 2225-2	4082126
3.2	2226 - 2475	MK 250-0	4080138
3.2	2476 - 2725	MS SO 500-1	4080314
9.2	1776 - 2725 2476 - 2725	MK 750-1	4080147
9.1	1001 - 1550 1776 - 2225 2476 - 2725	Middensluiting 500 mm	4080136
9.1	1551 - 1775 2226 - 2475	M 750-1	4080137
BREEDTE DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
4.3	370 - 600	Hoekverbinding	4080043
4.2	601 - 1475	Hoekverbinding	4080047
4.1	370 - 1475	Hoekverbinding	4080045
5.1	370 - 600	bovenzijde	4080053
7.2	270 - 600	SH 1 SWTF 18-9-12 LS	4080104
7.2	270 - 600	schuur RS	4080105
5.1	601 - 800	bovenzijde	4080051
5.1	801 - 1025	bovenzijde	4080060
5.1	1026 - 1250	bovenzijde	4080061
5.1	1251 - 1475	bovenzijde	4080062
7.2	601 - 1475	schuur LS	4080106
7.2	601 - 1475	schuur RS	4080107
9.1	1026 - 1475	Middensluiting 500 mm	4080136

≤ 1,5 : 1

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX. 2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

MAX. 2725 mm
MIN. 480 mm

BMB

BMH

MAX. 130 KG

MAX.