


Montagevoorschrift Small-Line Hefschuif

Inhoudsopgave


Benaming	Blad	Bladnummer	Revisie
Inhoudsopgave	Blad 1	20100030.1037	B01
Maattekening Small-Line Hefschuif garnituur (Kruk-Kruk)	Blad 2	20100030.1038	A01
Maattekening Small-Line Hefschuif garnituur (Kruk-Greep)	Blad 3	20100030.1039	A01
Montagestappen garnituur	Blad 4	20100030.1022	A01
Boorpatroon	Blad 5	20100030.1036	B01
Montagetekening garnituur	Blad 6	20100030.1040	A01
Montagetekening stift bij kruk-kruk situatie	Blad 7	20100030.1042	A01
Montagetekening stift bij kruk-greep situatie	Blad 8	20100030.1044	A01

Kruk - Kruk



Small-Line Hefschuif garnituur

Kruk - Greep(vast)




Montagestappen:

1. Demonteer het beslag uit de deur vóór het boren van de bevestigingsgaten.
2. Bevestigingsgaten aanbrengen volgens meegeleverde boortekening.
3. Monteer het beslag in de deur.
4. Monteer de krukstiften volgens voorschrift behorende bij het toegepaste slot.
5. Monteer de cilinder volgens het bijbehorende voorschrift.*
6. Schilden met greep monteren volgens meegeleverde tekening.

Opmerking:




- * De cilinder mag maximaal 3 mm aan de buitenzijde van het buitenschild uitsteken.



Schaal boorpatroon: 1:1

*Doornmaat wordt gemeten vanuit buitenzijde voorplaat tot hartlijn boorgaten.

Binnenschild is voorzien van twee schroefgaten.




Let op:

Schroeven (2x) en binnenschild vanuit de binnenruimte monteren.

Bevestigingsschroeven voor de Small-Line Ergo Hefschuif garnituur


Deurdikte	Schroef (2x)
51 - 55	M6x70
56 - 60	M6x75
61 - 65	M6x80
66 - 70	M6x85
71 - 75	M6x90
76 - 80	M6x95
81 - 85	M6x100
86 - 90	M6x105
91 - 95	M6x110
96 - 100	M6x115



Let op:

Kortste afstand vanuit kopse kant krukstift naar het boorgat altijd aan de buitenzijde monteren.

Krukstift met gat van $\varnothing 5.3$ voor de Small-Line Hefschuif garnituur	
Deurdikte	Krukstift
51 - 71	10x10x140
71 - 91	10x10x160
91 - 111	10x10x180



* Uitsteeklengte moet maximaal 44 en minimaal 20 zijn.

Stift voor kruk-greep schuifdeur *	
Deurdikte	Krukstift
51 - 75	10x10x95

* Bij kunststof en aluminium deuren kan het voorkomen dat de stift meer dan 44 mm uitsteek. In dit geval dient de stift ingekort te worden.