




Type 300 voor valraam


Benaming	Blad	Bladnummer	Revisie
Type 300 overzicht	Blad 1	20040124.1002	A01
Type 300 beslagmaat	Blad 2	20040045.1004	A01
Type 300 freesbewerkingen	Blad 3	20040045.1002	A01
Type 300 freesbewerking rond	Blad 4	20040045.1005	A01
Tolerante stelmogelijkheden	Blad 5	20060022.1006	C01
Tolerante sparing	Blad 6	20060022.1005	A01
Valschaar posities standaard groef	Blad 7	20040027.1003	A01
Valschaar posities alternatieve groef	Blad 8	20040027.1004	A01
Valschaar demontage / montage	Blad 9	20040027.1002	A01



Let op:
Haken gezien vanuit de binnenkant
ALTIJD in deze stand monteren





* Van 571 tot 660
kruk op 240 mm van LINKS
vanaf 660 tot 699
kruk in het midden





Afmetingen in mm					
Type 300 (altijd richting 2)					
L	700 (1)	685 (1)	570 (2)	315 (3)	340 (4)
Krukpositie	midden	midden	240 van links	midden	120 van links
Raambreedte (rechthoekig)	700-1400	n.v.t.	571-699	440-570	340-570
Voorplaat 16 rechthoekig	14.50.635	n.v.t.	14.50.614	14.50.616	14.50.615
Raambreedte (afgerond)	n.v.t.	700-1400	587-699	456-570	348-570
Voorplaat 16 afgerond	n.v.t.	14.50.634	14.50.617	14.50.619	14.50.618
Voorplaat 20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
A	249	249	146	-	-
B	249	249	234	105	105
X	235	235	132	-	-
Y	263	263	248	119	119
Let op !	Alleen twee haaks typen zijn geschikt voor inbraak klasse 2				


Bevestigingen / Div	Max. raamhoogte 1800 mm
	Min. raamhoogte 260 mm Max. gewicht 60kg
Meerpuntsluiting	4x40 Bij de kleinere MPS (<700) zitten de buitenste schroefgaten dicht op de kant! VOORBOREN
Kruk 20K draairichting 2	M5x50 Sleutel tijdens de bouwfase niet in de cilinder dit i.v.m vervuiling etc.




Let op: In maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak





Doorsnede B-B



Doorsnede D-D




Doorsnede A-A





Doorsnede E-E

Let op: In maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak





Let op: In maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak


Draairichting 1&3



Draairichting 2&4






T.b.v. inbraak klasse 2, verschroeven met 4x30
(max. toepasbaar schroeven 4,5)



Doorsnede A-A


Hart sluitkom
is
Hart MPS

Let op: In maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak









Type 300 Valschaar	Altijd 2 scharen monteren codenummer 145 06 36	
Bevestiging	Schroeven 4x40 mm (4x p/s)	
Valschaar posities voor max. opening 145 mm		
Raamhoogte	Positie op raam "R"	Positie op kozijn "K"
260 tot 299	15	230
300 tot 349	20	225
350 tot 399	30	225
400 tot 499	50	245
500 tot 599	85	275
600 tot 749	125	315
749 tot 899	185	375
899 tot 1049	245	435
1050 tot 1199	300	490
1200 tot 1399	365	555
1400 tot 1599	440	630
1600 tot 1800	520	710

Let op: In maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak



Type 300 Valschaar	Altijd 2 scharen monteren kodenummer 145 06 36		
Bevestiging	Schroeven 4x40 mm (4x p/s)		
Valschaar posities voor max. opening 145 mm			
Raamhoogte	Positie op raam "R"	Positie op kozijn "K"	Maat "V"
260 tot 299	15	230	40
300 tot 349	20	225	45
350 tot 399	30	225	55
400 tot 499	50	245	75
500 tot 599	85	275	110
600 tot 749	125	315	150
749 tot 899	185	375	210
899 tot 1049	245	435	270
1050 tot 1199	300	490	325
1200 tot 1399	365	555	390
1400 tot 1599	440	630	465
1600 tot 1800	520	710	545

Let op: In maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak



Onderdelen op raam en kozijn monteren, raam inhangen en scharen omgekeerd weer in elkaar zetten en borgen