

BUVA FireSlide GL Bestelformulier

Datum aanvraag: - - Leverdatum: - - Debiteurnr.:

Klantnaam:

Adres:

Plaats:

Afleveradres:

Telefoon:

1. Type

De FireSlide is verkrijgbaar in de types FireSlide 9 (8,7 dm³/sec per strekkende meter) met een glasaf trek van 99 mm en FireSlide 13 (13,1 dm³/sec per strekkende meter) met een glasaf trek van 132 mm.

2. Glasgoot (inwendige maat)

Geef (interne) glasgootmaat aan. De glasgoot dient 8 mm breder te zijn dan de dikte van het glaspakket. De minimaal toepasbare glasgoot is 40 mm. De standaardmaat is 44 mm. Glasgoten groter dan 48 mm zijn leverbaar. Neem in dat geval contact op met BUVA.

3. Kleur FireSlide

De FireSlide is verkrijgbaar in alle RAL kleuren. Tegen een meerprijs is het mogelijk de FireSlide in bicolor te verkrijgen. Geef kleur voor buiten- en binnenzijde apart op.

4. Bediening

De FireSlide is standaard voorzien van een knopbediening. Deze is zowel links als rechts (van binnenuit gezien) te plaatsen. De FireSlide is optioneel ook verkrijgbaar met koordbediening. Voor permanente ventilatie is het mogelijk de bediening te fixeren.

5. Lengte en aantal

Roosterlengte is de uitwendige maat van het rooster (zie tekening).
Bestelmaat (T) = Sponningmaat (F) - 10 mm
Bestelmaat (T) = dagmaat (E) + 40 mm
Geef de gewenste bestelmaat op.

1. Type FireSlide GL

- ☐ Type 9
☐ Type 13

2. Glasgoot (inwendige maat)

- ☐ 40 mm
☐ 44 mm
☐ 48 mm
☐ Meer dan 48 mm, nl. mm (neem contact op met BUVA)

3. Kleur FireSlide GL binnenzijde

- ☐ RAL gemoffeld nr:

Kleur FireSlide GL buitenzijde

- ☐ RAL gemoffeld nr:

4. Bediening FireSlide GL



- ☐ Knopbediening
☐ Koordbediening
☐ Bediening fixeren

Plaats bediening

- ☐ Links*
☐ Rechts*

* Links/rechts altijd gezien vanuit binnenzijde

Regel	Referentie	Aantal	Bestelmaat (T)	Opmerkingen
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				



De verantwoordelijkheid voor de juiste maatvoering ligt bij de bestellende partij. BUVA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot niet-passende roosters die geleverd zijn conform de opgegeven maatvoering.

BUVA

rationele bouwprodukten

Bremen 5 - 2993 LJ Barendrecht
Postbus 262 - 2990 AG Barendrecht

Zetfouten en tussentijdse wijzigingen voorbehouden 11033.11.10.1M

Tel.: 0180 69 75 00
Fax: 0180 69 75 05

info@buva.nl
www.buva.nl